

# 吸塑脱模剂批发/脱模剂

产品名称	吸塑脱模剂批发/脱模剂
公司名称	深圳市优越昌浩科技有限公司
价格	88.00/套
规格参数	品牌:硅烷偶联剂阻燃剂 型号:无
公司地址	广东省深圳市平湖镇华南城M15栋119
联系电话	0755-33610088 13038868898

## 产品详情

吸塑脱模剂批发/脱模剂 脱模剂 性能特点 本品是用高纯度的八甲基环硅氧烷由阴离子表面活性剂经乳液聚合反应合成的大分子有机硅材料，用料考究，工艺合理。本品有以下性能: 1良好的表面清爽性； 2良好的配伍性、可反应性：因本品分子两末端带有可反应的羟基，故它可与含氢硅油乳液配伍 3制成织物防水剂，也可与丙烯酸、聚氨酯及其他材料共聚成为具有特定用途的新材. 4较好的水分散性。使用时可以任意比例加水分散，方便，无污染。 5良好的柔软性和一定的成膜性。

〔技术指标〕外观： 白色均匀乳状液体

PH值： 6~8 含量： 30%±3%

稳定性（3000 r/min）： 15min不分层。〔用途〕

1. 作橡胶、塑料等材料的脱模剂、隔离剂，脱模次数多达15次以上.

2. 为隔离剂用于皮革等制品的表面，可保护革面、防粘。

3. 用于地板、家具、沙发等的润滑、养护等。 4. 其他方面。 5. 〔用法用量〕

作脱模剂时用水稀释至5~10%的浓度涂于模具基材表面即可。其它方面一般配成1%的浓度使用。

〔注意事项〕 1. 本品为阴离子体系，与其它材料配伍时应注意配伍性，特别是与阳离子体系配伍使用时，应防止破乳。 2. 本品有一定的刺激性，如不慎溅入眼内时，应立即用清水冲洗干净。

3. 〔包装贮运〕 1本品应用洁净、密闭的聚乙烯塑料桶包装。 2应存于干燥通风阴凉处,避免强日光照射，避免与酸、碱接触。库房温度不低于5℃，以免冻结破乳，也不宜高于40℃。 3按非危险物品贮运。

.硅烷偶联剂阻燃剂|||吸塑脱模剂批发/脱模剂