

耐温尼龙制品 专业定做尼龙塑料齿轮

产品名称	耐温尼龙制品 专业定做尼龙塑料齿轮
公司名称	衡水强泽超耐磨塑料制品有限公司
价格	33.00/个
规格参数	密度:1.2g/cm 性能:具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性 优点:力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇工业园区
联系电话	0318-4599898 18831879727

产品详情

衡水强泽超耐磨塑料制品有限公司是一家专业生产耐温尼龙制品专业定做尼龙塑料齿轮的厂家，生产的耐温尼龙制品专业定做尼龙塑料齿轮规格齐全、质优价廉，特殊规格可以订做，联系人：孙经理 手机：17603180305 QQ：3199696882 传真：0318-4599898 优质的产品，一流的服务，欢迎新老客户来电咨询。

尼龙齿轮产品介绍

尼龙具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围，其次其过载保护功能，当扭矩过大，齿轮本身损坏，动力传动中断从而保护下级装置或人生安全，减少损失。

产品简介

由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度，主要做合成纤维并可作为医用缝线。

它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍。油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑的部件。

技术性能参数

密度：1.2g/cm

冲击强度：8.5KJ/m

抗拉强度：80MPa

压缩强度：110MPa

摩擦系数：在钢表面上0.1-0.3

连续工作温度：-80-125度

各种型号的MC尼龙与常用轴承合金

在M-2000型磨耗试验机上进行无油润滑时的试验结果