

yttw和bttw_yttw_矿物质电缆品牌查看

产品名称	yttw和bttw_yttw_矿物质电缆品牌查看
公司名称	广东华洋电缆实业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金福友 型号:TN1072
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东
联系电话	0757-85809720 13927790444

产品详情

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

特点

YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

本产品为国内首创，国际上没有原型。产品较之BTTZ系列相比，保持了高度防火特性的同时，可以做到连续大长度，95mm²以内也可以做成多芯成组电缆，克服了接头过多、施工难度过大的缺点。但是，波纹铜管焊缝容易开裂、单一云母绝缘，也成为先天性的结构缺陷，对安装工艺能力的要求仍然很高。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃。IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃。这是考虑到终端密封材料和安全需要。即使这样，它的截流量还远远超过其他电缆，因为氧化镁粉具有比塑料更好的导体系数，所以同样的工作温度，截流量更大，对于16mm²以上的线路，可以降低一个截面，对不允许人接触的地方，可以降低两个截面。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

BTTW、YTTW柔性防火电缆又称铜护套轧纹无机绝缘电缆。该电缆是根据矿物绝缘BTTZ电缆性能改良

过的一种新型的防火电缆，主要特点

1防火性能优越，耐火等级不仅满足国标GB12666.6A类950℃,90min，还可满足英国BS6387-1994中规定的A级650℃3h;B级750℃3h;C级950℃3h要求；同时，在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击；

2、单根连续长度长，不管是单芯，还是多芯电缆，单根连续长度可达1000m以上;

3、截面大，单芯电缆截面可达630mm²,多芯电缆可达70mm²;