

保定电伴热带,天津电伴热带选旭诚,恒功率电伴热带

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 保定电伴热带,天津电伴热带选旭诚,恒功率电伴热带 |
| 公司名称 | 天津旭诚电伴热带科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:旭诚 型号:KU1502 |
| 公司地址 | 天津市津南区双港工业区丽港园12号 |
| 联系电话 | 13821000586 13821000586 |

产品详情

【天津旭诚电伴热带科技有限公司向您推荐明星产品-电伴热带】

介绍：

- 1、在伴热带的金属导体与PTC发热体之间增加低电阻过渡层，改善了导体与PTC发热体的界面接触电阻，降低了启动电流，延长了产品寿命。
- 2、发明以束代绞预恒张力绞线方法。保证了低电阻过渡层超薄大长度挤出的需要。

公司创建于1998年，是从事电加热产品和电伴热工程的咨询和设计、产品的生产制造及安装.是一家集开发、生产、销售于一体的多元化企业。我公司生产销售的电伴热带种类多型号齐全欢迎您的光临，感谢您的支持，我们将竭诚为您服务！

【天津旭诚电伴热带科技有限公司向您推荐明星产品-电伴热带】

技术指标：标准颜色：黑色、灰色温度范围：高维持温度65 高表面温度80 高承受温度：85 施工温度：低：—30 热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后，

电热带发热量维持在90%以上弯曲半径：20 室温时为25 . 4mm；—30 低温时为35 . 0mm绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度25 时，用500VDC

摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导经与屏蔽间)小值为2000M 工作电压：12V 24V 36V 110V 220V 380V10 输出功率:10W/m 15W/m 20W/m 25W/m 30W/m

适用场合：适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热，特别是其中的物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其它部门具有广泛的用途。

【天津旭诚电伴热带科技有限公司向您推荐明星产品-电伴热带】

电伴热带是新一代带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Positive Temperature Coefficient)且相互并联。特点是：能够自动限制加热时的温度，并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备；可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。这些特点使电伴热具有：防止过热，使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热，特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途。