

香港O型圈选普瑞斯ZnZi

产品名称	香港O型圈选普瑞斯ZnZi
公司名称	宁波普瑞斯橡胶工业有限公司
价格	.10/件
规格参数	品牌:ZnZi 型号:O型圈 材质:橡胶
公司地址	宁波市海曙区永丰西路672号053幢（10-6）室
联系电话	0574-87856309 15356082268

产品详情

如果想要高品质的O型圈，我们 普瑞斯橡胶工业有限公司就是您更好的选择，我们的产品原料均是百分百进口，生产的产品均是高品质、高性价比，绝对值得信赖。我公司的主要客户已达几千家，其中主要有上市公司、国跨国企业、名企、各大院校、研究院、私企等，主要针对行业矿山机械、医疗器械、传动设备，课题研究等多个行业。普瑞斯橡胶工业有限公司不管是资金能力，还是模具质量，胶料及原材料选择，甚至是硫化工艺的制定，都尽可能做到完美，是您身边的O型圈专业密封专家。

一、普瑞斯橡胶配方的概念：

橡胶是生产耐磨O型圈、耐油O型圈、耐高温O型圈、耐腐蚀O型圈、耐酸碱O型圈、耐化学品O型圈，耐氧化O型圈等橡胶制品的重要原料，但是对于适用于不同要求的O型圈，加入的各种配合剂是不同的，需要从O型圈的各项经济、技术指标的各个成分的比例数据来看，这个就是橡胶配方，举个例子来说：轮胎、胶管、胶带、橡胶密封件、胶鞋等属于模型制品；胶粘剂、胶布等属于非模型制品。每种制品的不同部位，所用的技术指标不同，配方的造价就不同。因此配方的经济价值也是至关重要的。

在同一个配方中，所采用的配套先进工艺要素，如：硫化条件、工艺要点和经济效益等与最后出产的O型圈均有密切关系。所以，过去许多橡胶配方，只是材料的配比，如果没有达到该有的技术水平和工艺条件，就不能算是完整的配方。

二、普瑞斯O型圈优良配方的调试

如何调试一个优良配方，才能达到O型圈的使用条件以及经济价值呢？常规表示为：以橡胶为100份，对应的各种配合剂份数值。生产配方是在基本配方的基础上，根据加工设备容量换算的生产使用的配方。

1、标准依据。如：飞机轮胎的胎顶配方，它必须达到飞机标准规定的耐磨、耐高温、耐崩裂的主要指标。配方的主指标是由多因素来保障的。所以要进行多元因素的配比调试优选。历史的参考配方是先人的贡献。因此不能直接拿来就用。随着科技和经济的发展，生产O型圈所用的原材料产地、批号都已经有很大变化，一旦需要生产就必须重新调试。

2、相关支持标准。如：你使用的磨耗机、强力机和相关试验装备型号和使用方法，以及得出的数据计算和报告描述的一系列标准规范。

3、通过小配合试验选定的O型圈配方，可能存在偶然性，为了确保配方的优良性，就必须进行中试和批量试验。最后改定的配方，一定要编制作业指导书，具体规定到各个工序，同时遵守技术规范和检验规范。才能正式投入生产使用。

归纳以上要点：橡胶配方是材料比例、性能指标、加工保障、检验依据这四大方面的总和，只有这四个方面同时做到，规范标准，才是一个正确的，可以使用的优质配方。

新安装的O型圈运转时发生泄漏的原因 三、新安装的机械密封运转时发生泄漏的原因：新安装的O型圈投入运转后即出现泄漏的原因，大多属于安装方面的问题。

- 1)设计的端面比压过小，不足以满足O型圈密封需要的端面，比压
- 2)O型圈弹簧压缩量太小
- 3)O型圈密封端面粗糙度没达到要求
- 4)O型圈密封端面的平面度不够
- 5)O型圈在压力和温度等因素作用下产生变形，破坏了密封端面的平面度
- 6)动环在传动座中卡住
- 7)动静环不同心
- 8)在平衡型密封中载荷系数不合适(往往是太小)
- 9)在波纹管式密封中，波纹管的内外径不合适