

湿式除尘器供应商 品牌 致勉机电

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 湿式除尘器供应商 品牌 致勉机电 |
| 公司名称 | 上海致勉机电科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:致勉 型号:ZDC-1.5 |
| 公司地址 | 上海市 奉贤区 南桥镇六墩村红星路628号B座 |
| 联系电话 | 021-31035862 15721046451 |

产品详情

湿式除尘器1、工作原理ZDC以及ZV系列高效湿式离心除尘器是利用离心力作用使水和含尘气体彻底混合后，排除洁净空气。含尘气流通过一个局部浸没在水中的静止叶轮片时会产生水幕，而灰尘在通过此水幕时被清除。高速通过叶轮片的气流形成湍流水幕。在叶片底部有一专门设计的槽型口，用来补充额外的水到叶轮片开口的最窄的部位。通过槽型口向上流动的水增加了灰尘与水的相互作用，从而提高了收尘效率。气流方向的快速改变产生的离心力使粉尘穿过水幕时被永久捕捉。洁净空气中携带的水分通过特别设计的除雾挡板去除。水槽内的水反复使用，由气流产生的水幕形成后，不再需要水泵或喷嘴。补水接头始终补充少量的清水，以补偿由于蒸发或除泥渣时带走的水。

2、产品优势高效率收尘——ZDC以及ZV系列高效湿式离心除尘器对于许多不同种类，不同颗粒大小的粉尘，包括超细粉尘都可以实现高效收尘。低成本维护—ZDC以ZV系列高效湿式离心除尘器的活动部件仅包括风机叶片和自动除渣器，因此该系列收尘器可以保证多年使用而无需进行大规模维护。低耗水量——精心设计的水位控制系统使得ZDC以及ZV系列高效湿式离心除尘器耗水量保持最小，只需很少补水就可弥补由于蒸发或者除渣器带走的水分损失。坚固耐用——ZDC以及ZV系列高效湿式离心除尘器由高规格热轧碳钢制作而成，并且内部活动部件较少，在正常工况下，可运行数十年。调整灵活方便——如需更改除尘效率，只需要进行更改水位，相应调整排气风机规格，即可完成收尘效率提高或降低的调整。性能稳定可靠——由于ZDC以及ZV系列高效湿式离心除尘器特有的内部结构和除尘原理，不需要定期更换易耗品，所以除尘效率一直稳定可靠，不存因为布袋堵塞引起的除尘效率下降等情况。3、排渣方式B型手动除渣B型湿式除尘器可降低设备整体高度，降低初始成本。由于是手动除渣，此类型适合粉尘浓度较低的情况，如抛光、打磨、金属加工、打包、分类、称重及化工产品等的气体排放。C型自动除渣C型湿式除尘器可减少手动除渣。对于中等或高浓度的含尘气体，要求24小时连续运行的场合，或手动除渣不可行或成本高的场合，推荐采用此类型除渣方式。C型自动除渣经常用于铸造、型砂输送、喷砂、抛光、研磨、物料输送、干燥剂或加工等的气体排放。D型冲洗除渣 D型湿式除尘器可将水槽斗的沉淀的泥渣从水槽斗底部出口排出。泥渣通过管道系统输送至最终的处理点。可连续冲渣，也可间断冲渣。此类型除渣方式适用于化工或采石业物料输送，粉碎除尘，筛选、采矿或采石转运点等。为了保证湿式除尘器正常运行，必须保证有连续恒定的补水和排水。上海致勉机电是全国领先的湿式除尘器生产企业，为多家知名企业配套，同时为企业员工提供一个健康美丽的工作环境。

关于质保一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、

我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用，且证实产品本身确有设计、材料或加工等缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负责缺陷产品免费召回维修、更换或按订货价全额退款。三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出吹一件。若需现场解决的，保证48小时内派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

售后服务：1.免费提供技术咨询服务，技术服务热线电话：。2.免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。3.定期回访，了解设备使用情况，向客户介绍除尘产品新技术、新动向。