

提升机提升量	60t/h	室体外形尺寸	5000 × 2600 × 2000mm
螺旋分离量	60t/h		
振动输送机输送量	2 × 40t/h	机器外形尺寸	11842 × 5463 × 1001imm
机器重量	21948kg	地下深度	3300mm

q384b吊链式抛丸清理机

本机适合于成批中、小铸件、锻件及热处理的表面清理或强化，尤其对汽车、拖拉机、柴油机、电机及阀门等行业更为适宜。

技术参数

生产率	60、70钩/h	丸砂分离器	75t/h
被清理工件最大尺寸	700 × 1500mm	振动输送机功率	2 × 1.1kw
单钩最大吊重	400kg	弹丸直径	1.5-3mm
抛丸器	q3025i18.5 × 2台	首次弹丸加入量	4000kg
抛丸器	q3025ii18.5 × 4台	总功率	128kw
抛丸量	6 × 230kg/min	总通风量	26500m ³ /h
螺旋输送机输送量	75t/h	功率	6 × 18.5kw
提升机、提升量	ts75gi型 75t/h	机器总重量	48863kg
清理室外形尺寸	10000 × 52600 × 2500mm		
机器外形尺寸	15308 × 14706 × 10600mm 地下深度3850mm		