

# 纤维素厂家直发

产品名称	纤维素厂家直发
公司名称	山东新大地实业集团有限公司
价格	1.00/20000
规格参数	品牌:新大地 型号:xdd001
公司地址	肥城市仪阳乡仪阳工业园
联系电话	86-0531-68896878

## 产品详情

### 产品详细介绍

羟丙基甲基纤维素是以天然高分子材料纤维素为原料，经一系列化学加工而制成的非离子型纤维素醚。它们是一种无嗅，无味无毒的白色粉末，能溶于冷水，形成透明的粘稠溶液，具有增稠，粘合，分散，乳化，成膜，悬浮，吸附，凝胶，表面活性，保持水分和保护胶体等特性。羟丙基甲基纤维素，甲基纤维素可应用于建筑材料，涂料工业，合成树脂，陶瓷行业，医药，食品，纺织，农业，日化等行业。在高温环境下有较好的稳定性表现。技术指标

项目	羟丙基甲基纤维素		
级别	ME	MF	MK

甲氧基含量 (%)	28-32	27-30	19-24
羟丙氧基含量 (%)	7.5-12	4-7.5	4-12
凝胶温度( ° C)	58-64	62-68	70-90
外观	白色或微黄色粉末		
干燥失重(%)	6.0		
PH值	5.0-9.0		
容积密度	300~500 kg		
粘度(2%.Solutions , mpa.s)	100-200000		

产品型号

型号	粘度	型号	粘度	型号	粘度
SE-200	100-300	SE-10000	8000-12000	SE-80000	64000-96000

SE-400	300-500	SE-15000	13000-17000	SE-100000	80000-120000
SE-1500	1200-2000	SE-20000	16000-24000	SE-150000	120000-180000
SE-4000	3200-4800	SE-40000	32000-48000	SE-200000	180000min
SE-8000	6400-9600	SE-60000	48000-72000	---	---

应用范围 外墙保温系统；内外墙界面剂勾缝剂；瓷砖粘结剂；勾缝剂；自流平砂浆；石膏基抹灰；陶瓷挤出成型；

主要特性：提高砂浆的粘结强度；保持流动性，提高保水性，降低砂浆的吸水性；

提高抗垂挂性，可以使浆料牢固的粘着在表面，不会流挂。工作性能提高：羟丙基甲基纤维素的润滑性能显著提高了砂浆的工作性能，使砂浆容易梳理慢涂，提高工作效率。

包装：纸塑复合袋，每袋净重25kg 储存：30 以下干燥环境中储存