

QZZ-10B砌墙砖抗折试验机

产品名称	QZZ-10B砌墙砖抗折试验机
公司名称	济南时代新科试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代新科 型号:QZZ-10B
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	18678828766

产品详情

一、主要用途

本机根据国标GB/T2542-2003《砌墙砖试验方法》研制而成，专门用于砌墙砖抗折试验，解决以往在抗压试验机上做抗折试验时出现的抗压试验机量程太大而抗折强度偏小造成的测量不准甚至测量不到抗折强度的问题，以及需频繁更换抗压抗折夹具问题。本机结构简单、轻巧,采用高精度负荷传感器测量微小力值，通过智能数显表采集抗折力值，加载速度可调，具有速度显示，过载保护等功能。

二、技术指标

- 1、试验力：10kN
- 2、试验力量程：0.5~10kN
- 3、安全保护：超过10kN的103%自动停机
- 4、试验精度：级
- 5、上压辊曲率半径：R15mm
- 6、下支辊曲率半径：R15mm

7、下支辊一端为铰接固定

8、下支辊跨距：200mm(可调)

9、活塞行程：110mm

9、额定电压：380V

10、电机功率：0.37kW

11、外形尺寸：600X500X1000mm

12、重量：200Kg

三、仪表功能

测力系统为微型电脑控制系统，具有双屏显示功能，加载速度、力值数字显示，具有自动存储，可随时查询，自动打印，万年历等功能。还配有微型打印机，可自动打印试验结果。具有过载保护功能即力值超满量程的2%自动停机断电功能。

留有微机屏显扩展接口，客户可自行配置电脑。

本机采用液压加荷，电子测力，具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷值保持，以及过载保护和断电数据保持等功能。

备注：以上参数仅供参考，详细参数请以真实设备为主！