

双层油罐德通环保sf双层油罐

产品名称	双层油罐德通环保sf双层油罐
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:WV1783
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

化工油罐防腐施工措施

石油化工钢质设备防腐一直是我国石油化工产业关注的重点问题。从油、天然气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存，都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置，严酷的腐蚀环境对石油、化工等设施、设备的破坏严重，因腐蚀造成的直接、间接损失巨大，已严重地影响了正常的生产，必须采取必要的、科学的防腐措施。

目前国内最为明显的防腐问题就是甲醇储罐的防腐，造成此问题的原因大都与甲醇储罐锈蚀造成泄漏有关，据了解，甲醇的相对分子质量较小，有较强的流动性，易积聚，而且极易吸水，造成储罐锈蚀。国外市场上用于甲醇储罐的材质大多为奥氏体型不锈钢，这种材料成本较高，国内市场很难承受，国内用于甲醇储存的材料大多采用普通碳钢材质的，通常要做7层环氧内壁防护，但大多数防护层5年之内就会完全脱落，而且，这种防护层不导静电，易发生静电积累，引发危险。

此外，国内甲醇储罐也有用无机富锌底漆来防腐的，这种材料在初期会有过量的锌粉渗出，污染精甲醇，且被污的甲醇会与其中的锌粉发生化学反应，破坏其防腐性，还有的储罐采用不锈钢喷涂防腐，但成本极高且施工难度大，难以大面积推广。

油罐设备不能够‘任人摆布’安置位置简单了解。

我们公司作为一家专业的油罐设备生产企业，公司不仅仅在质量的把握上拥有丰富经验，多年的生产经验让我们总结了关于油罐的很多方面的使用、维护知识详情，关于油罐的安置位置的知识，小编简单为您介绍总结。

油罐在选择放置地方面要求较为严格，油罐近来发生的很多爆--炸事故，都是由于在油罐的周围摆放很多的易燃易爆物品，从而使油罐的危害增加。油罐厂摆放储油罐要考虑当地的气象条件、雷暴季节的长短、地质条件，是否有可能产生地震等地质灾害。其他还应当考虑工艺方面的要求，整个生产布局的要求。

以上就是油罐安全使用的最主要知识，希望以上知识详情能够为您更好的进行设备的安装、使用，以及工作效率的提升提供支持帮助，更加全面的油罐设备选购，欢迎您光临公司参观了解吧。

油罐的洁净影响到油品质量，储罐的健康状况威胁着周边环境和油罐区的安全。保持油罐清洁，科学控制油罐罐壁腐蚀对于油品企业是不容忽视的。保持油罐内部洁净，减少油品的污染各种金属以及铁锈，能诱发油品氧化变质。油罐内壁涂刷防锈层能较好的避免金属对油品氧化所起的催化作用。汽油储罐罐底的渣质主要是铁锈，在油罐卸油时，罐底部的沉积物就会被泛起，粉状铁锈会溶入油品，如果汽车加到了这样的油品，对车辆本身的危害是很大的。柴油储罐罐底的沉积物积累十年，罐底部的糊装油泥就会达到10

厘米左右。定期清洗储罐以及内壁防腐涂层是解决金属氧化锈蚀，减缓油品变质的进程的有效措施；

油罐油品储存的时间越长，氧化产生的沉积物就越多，对油品质量的影响就越严重。同时油罐的金属一旦腐蚀穿孔，就会有大量的油品渗漏，造成经济上的浪费和环境的破坏，甚至引发火灾的危险。因此，必须每年检查罐底一次，以判断是否需要清洗。

日常中油罐的使用以及油罐的使用寿命

德通公司始终将质量放在一位，把满足顾客的需要作为工作目标。对双层油罐生产过程进行严格控制，通过在技术、人才、厂房、设备、环境、员工培训等方面始终如一的投资，使我们的产品质量和服务水平不断提高。