

德通环保双层油罐双层油罐生产厂家

产品名称	德通环保双层油罐双层油罐生产厂家
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:IT1400
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

简单介绍储油罐的‘火爆脾气’静电是其导火线。

很多企业进行储油罐的使用过程中，都了解需要掌握一定的安全防护工作，也正如我们大家所了解的，储油罐使用稍有不慎就会发生不必要的危险，其中储油罐爆炸原因包括静电因素。

所谓静电火灾是指静电放电火花引燃可燃气体、可燃液体、蒸汽等易燃易爆物而造成的火灾或爆炸事故。

静电的实质是存在剩余电荷。当两种不同物体接触或摩擦时，物体之间就发生电子得失，在一定条件下，物体所带电荷不能流失而发生积聚，这就会产生很高的静电压，当带有不同电荷的两个物体分离或接触时，物体之间就会出现火花，产生静电放电(ESD)。

简单的了解以上关于静电的基础知识详情，希望能够为您更好的进行储油罐的使用提供支持帮助，我们公司会继续为您提供更加全面的油罐设备，欢迎您光临参观选购。

清洗油罐危险性高，是这样的“大事件”

清洗油罐是一件大事件，需要引起我们足够的重视，这是为什么呢？当然是在以往的事故中，常常会有因为清洗油罐的方式不对而造成经济损失的，所以对于油罐清洗的研究一直在进行中，今天我们就从最实际的角度出发，看看油罐清洗需要注意的东西有哪些吧！

充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。清罐作业部门应根据作业现场的不同情况,制定具体的切实可行的清罐方案和安全措施。清罐指挥人员,在清罐作业期间必须亲临现场,及时解决和处理所发现的问题。清罐作业之前,应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育,并经考核合格后方准上岗。

清洗油罐前做好一系列的准备工作有助于清洗油罐的安全性，在以后的文章中我们将继续为您关注这方面的知识！

‘无风不起浪’油罐的泄漏事出有因。

我们公司进行油罐设备的生产、销售工作，公司提供的设备为很多企业生产提供着重要支持帮助，但是，我们需要注意的是油罐使用过程中需要格外小心，关于油罐的泄漏原因，小编简单总结如下。

油罐发生渗漏的部位及原因表现有：罐基的不均匀下沉，造成折皱、裂缝；严冷地区，地上油罐有些部位因温差较大引起的内应力及钢板的冷脆性或由于日晒或收油油温与罐体的温度不同而引起的热应力，导致结合处产生裂缝；由于地震、洪水引起的油罐浮起，使管路和油罐之间被拉裂；焊接质量不好，焊缝裂缝或有沙眼等。

简单掌握以上方面的泄漏原因，希望客户朋友可以简单掌握，在油罐的使用过程中更加关注，避免故障的发生，为更加顺利的进行生产使用提供支持帮助。