

# 生产厂家供应品质防静电中空隔板 防静电空心板

产品名称	生产厂家供应品质防静电中空隔板 防静电空心板
公司名称	东莞市正美塑料制品有限公司
价格	5.20/平方米
规格参数	品牌:正美 型号:多用途 材质:pp
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂大田墟路11号
联系电话	15217363992

## 产品详情

PP中空板的使用要点有哪些 无论干式装配法还是湿式装配法，无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在PP中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的紧固，必须注意以下两点：1、在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。PP中空板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-5}/m.k$ ,即温度每升高1℃,1m×1m板顺着长度方向各膨胀0.075mm,用户须根据工程所在地分四季温差,算出安装间隙的数据:如北方地区,最高温度为40℃,最低温度为-30℃,1m×1m的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70=4.9mm$

2、板材被夹持的部份里至少要含有一条筋肋,或者在板材的边缘被啮合的部份最小20mm。一般来说,型材构成的插槽总深度应包括20mm的啮合加上因热膨胀及因荷载引起变形须预留出的间隙. PP中空板的最大特点是可以顺着筋的方向冷弯成不同弯曲半径的拱形,不仅提高采光面积,符合建筑艺术设计弯曲要求。而且提高了板材的承载能力,普通玻璃是望尘莫及的。板材允许弯曲的正确方向,为避免暴露于外的那面发生破裂,其弯曲半径不得小于下表所列：最小半径=板材厚度×175此为极限半径,非保证值. 建议半径控制在板材厚度的200倍以上,可更好地防止板材的破损。杭州梦成塑料包装有限公司主要经营PP中空板、中空包装箱、周转箱、静电板、静电箱、200升及其它各类油桶套等,是研制开发,生产制造,经营销售塑料中空板及其制品,以及制作成套塑料中空板生产线为一体的公司.生产的塑料中空板具有无毒、无味、耐潮湿、耐腐蚀,重量轻,外观华丽、颜色丰富、纯正,并具有抗折、抗老化、防静电、拉伸、压缩,撕裂强度高,性能,广泛适用于电子、电器、汽车、半导体、化学等领域的配件包装。

本文参考：PP中空板，pp周转箱，静电箱，等.....

联系人: 陈先生 15217363992 QQ : 1465906514 邮箱:m15217363992@163.com

【免费设计款式，免费打样】 产品图片或图纸请发邮箱