

轨道胶泥价格 高强无收缩轨道胶泥

产品名称	轨道胶泥价格 高强无收缩轨道胶泥
公司名称	济南拓达建材有限公司南昌分公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓达 型号:GD-1 规格:50kg/袋
公司地址	江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元1803室
联系电话	18979108726 18679179309

产品详情

致尊敬的客户：感谢光临本商铺，进店就是缘分，购买就是信任！我们认真生产每一批产品，希望留住每一位客户，在不断的突破中，慢慢成长！

拓达建材所销售的产品具有权威（检测报告、合格证），质量可靠，价格优惠。欢迎您选购！

高强无收缩轨道胶泥

产品用途：

· 港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板

螺栓固定等）

· 各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

- 钢结构安装工程。
- 民用建筑的加固。
- 柱基、桩基、岩基灌浆固定。
- 防渗、防漏工程。

一、主要特点

- 1.普通型施工完1d即可满足轨道正常使用要求
- 2.早强型2h抗压强度大于20MPa，满足轨道快速安装要求
- 3.流动度大、不离析、不泌水，施工简单，确保施工质量
- 4.用水量范围宽，调整拌合用水量即可得到合适的流动度
- 5.流动度损失小，可操作时间长

施工方法

1. 轨道专用胶泥应储存在干燥、阴凉的地方，避免日晒和雨淋；
2. 清除混凝土基础表面的油污、水泥浮浆及其它杂质；
3. 施工前，用高压水枪或qi枪将基础表面冲洗干净，施工前24小时用水充分湿润混凝土表面，灌浆前要清除残余水分；
4. 施工时按照推荐用水量加水搅拌，在满足流动度条件下，应减少用水量。轨道胶泥一般采用机械搅拌，一次搅拌量在30钟内用完为宜，二次搅拌时不能再加水，否则会导致轨道胶泥的强度降低；

5. 灌浆时应从轨道一侧连续灌浆，至另一侧溢出并灌满为止，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。从搅拌开始至灌浆结束，操作必须连续进行，如果轨道较长，可分段施工；
6. 灌浆结束后应该立刻开始养护，覆盖草袋或塑料薄膜并定时洒水，如果是塑料薄膜养护，需要揭开薄膜将水喷洒到轨道胶泥表面；
7. 有关养护、检验及其它恶劣气候下的详细施工方法请咨询我公司技术人员。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

拓达

秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。