

环氧乳液修补砂浆 墙体屋顶保温板的增强层

产品名称	环氧乳液修补砂浆 墙体屋顶保温板的增强层
公司名称	济南拓达建材有限公司南昌分公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓达 型号:环氧 规格:20kg/桶
公司地址	江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元1803室
联系电话	18979108726 18679179309

产品详情

欢迎来到本商铺，拓达建材主要经营各类建筑材料，包括加固修补环氧砂浆，环氧乳液修补砂浆，环氧树脂修补砂浆，全国销售，品质保证，如有其它技术施工问题，可以随时来电咨询：18979108726

拓达ERM6环氧乳液砂浆

包括A、B两组分，采用优质树脂与精制填料，100%固化，不含对人体有害的溶剂等挥发性物质。常温下将每组材料混合均匀即可使用，无需另外添加成分，施工方便快捷，受到广大施工单位的好评！

使用范围

1、钢筋混凝土桥梁的平板及横梁上、桥墩的的中央部位及主塔轴部。

保温板抹灰

2、有腐蚀性气体腐蚀的厂房混凝土构筑物加固

3、建筑物裂缝、孔洞、剥落等部位加固

- 4、墙体、天棚和屋顶保温用纤维增强聚苯乙烯保温板的增强层
- 5、混凝土蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷的修补

产品特性

抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线、耐腐蚀性；操作简便，可潮湿基层施工，绿色环保。

抗老化：3000小时快速试验无外观缺陷。

抗冻性：300次以上冻融循环无任何异常。

抗剥离：新旧界面结合牢固，正张拉强度高。

使用方法

一、基层要求及处理：基层表面应平整、粗糙、清洁、无油污、无浮灰，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水枪冲洗但不得有积水。界面粘结时，可预先涂刷界面处理剂。

二、材料配制：按照说明书要求的比例，将A、B、组分混合搅拌均匀即可，配好的浆料应保证在0.5-1小时内用完。

三、施工：立面或顶面的面层厚度大于10mm时应分层施工。每层抹面厚度宜为5-10mm，待前一层指触干时方可进行下层施工。

四、养护：养护温度不底于5℃。环氧砂浆施工24小时后，表面喷洒养护剂养护。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

拓达

秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。