

丙乳砂浆价格 丙乳砂浆直销厂家 批发采购

产品名称	丙乳砂浆价格 丙乳砂浆直销厂家 批发采购
公司名称	济南拓达建材有限公司南昌分公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓达 型号:BRS 规格:20kg/桶
公司地址	江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元1803室
联系电话	18979108726 18679179309

产品详情

欢迎光临拓达建材，本店是厂家直营店铺，自开店以来为众多客户解决了施工问题，并赢得了广大客户的一致好评，网您不虚此行，竭诚为您服务!!! BRS丙乳(聚丙烯酸酯乳液)砂浆 使用范围

- 1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏
- 2、水库大坝、港口防渗处理
- 3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
- 4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补
- 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
- 6、钢结构和钢筋砼防水
- 7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。

技术指标(参照执行标准: GB/T50212-2002) 1、丙乳乳液性能指标：序号项目标准指标 检验指标
检测结果 1 粘度 11.5~12.5 (25℃, pas) 12 一等品 2 总固物含量 39-41 40 一等品 3 密度 1.056 1.06 一等品
4 贮存稳定性 5~40℃, 3个月无明显沉淀(当温差过大或气温过低时，会有轻微分层，使用时需搅拌均匀)
5 外观 乳白色均匀乳液 注：丙乳的总固物含量因合成方法和纯度等不一样，对于高温聚合且纯度高于99%以上的，总固物含量高于20%即可满足所配产品的性能要求。 2、丙乳防水/防腐砂浆性能指标
项目标准指标 检测指标 初凝时间(min) > 45 300 终凝时间(h) < 12 10 28d抗压强度(MPa) 30 40
28d抗折强度(MPa) 3.0 4.5 28d与水泥砂浆粘结强度(MPa) 1.2 1.5 28d抗渗等级(MPa) 1.5 1.7
28d吸水率(%) 5.5 3.5 耐碱性：饱和Ca(OH)₂溶液，168h 无开裂、剥落 无开裂、剥落
耐热性：100℃ 水，5h 无开裂、剥落 无开裂、剥落 抗冻性：-15℃ ~+20℃, 25次 无开裂、剥落
无开裂、剥落 28 d收缩率/% 无开裂、剥落 无开裂、剥落

注：凝结时间可以根据用户需求调整；抗渗等级用砂浆试块测得。 包装存储

- 1、本品包装规格为20kg/桶或50kg/桶，干粉砂浆按照25kg/袋。
- 2、宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
- 3、丙乳防水砂浆无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货物贮存运输。

因为坚持梦想，所以值得信赖！拓达秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。