

# 供应抗裂砂浆搅拌机

产品名称	供应抗裂砂浆搅拌机
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:齐全
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

## 产品详情

抗裂砂浆搅拌机介绍：

抗裂砂浆搅拌机可分为两类一种是普通抗裂砂浆搅拌机，一种为飞刀式抗裂砂浆搅拌机，后者主要针对物料中含有纤维而进行飞刀切断后再混合的一个种类。抗裂砂浆搅拌机适用范围

抗裂砂浆搅拌机广泛用于干粉砂浆、化工、农药、洗涤剂、颜料食品、味精、奶粉、食盐、饲料、化学品、陶瓷、塑料、橡胶添加剂等粉料的干燥与混合。抗裂砂浆搅拌机主要用于抗裂砂浆，保温砂浆，粘结砂浆，抹面砂浆，地坪砂浆等各种混合均匀度要求高的干粉砂浆和中高档腻子粉。混凝土外加剂、饲料、化工粉体、食品香料等行业也得到了极大的应用，对喷雾量特别大，及物料黏度特别大的原料混合不适合。

本系列抗裂砂浆搅拌机以强烈、高效混合为特点、卧式筒体内两根搅拌等速反向旋转，上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动，形成复合循环，在极短的时间内达到均匀混合。

抗裂砂浆搅拌机技术参数：

型号规格 公称容积（L） 装载系数 每批混合量(Kg或L) 电机功率(Kw)

CWZ-1 1000 0.4-0.6 400-600 7.5-11

CWZ-2 2000 0.4-0.6 800-1200 11-18.5

CWZ-3 3000 0.4-0.6 1200-1800 18.5-30

CWZ-4 4000 0.4-0.6 1600-2400 22-37

CWZ-5 5000 0.4-0.6 2000-3000 37-45

抗裂砂浆搅拌机优点如下：

- 1) 混合周期短、混合均匀度高：一般物料在45~60S时间内混合均匀度CV 5%，减少了混合时间，大大提高了饲料厂生产效率；
- 2) 装填量可变范围大：装填系数可变范围为0.1-0.8，适用于多种行业中不同物料的混合(混合比重大于1，粒径大于2mm的物料，电机功率须适当增大)；
- 3) 混合不产生偏析：对被混合的物料适用范围广，尤其对比重、粒度等物性差异较大的物料混合时不产生偏析，从而得到高精度混合物；
- 4) 出料快、残留少：底部采用了全长双开门结构，故排料迅速、残留率低；
- 5) 液体添加量大：根据需要可添加几种液体；

6) 混合过程柔和：由于它具有混合柔和、不损伤物料原有物理特性。

7) 机槽采用独特的"W"形结构，开口小、中间大、下部窄，使得造型别致窥见，占地面积小，减少残留；

8) 出料门密封机构采用成熟技术，提高了密封可靠性。

抗裂砂浆搅拌机适用范围;

抗裂砂浆搅拌机广泛用于干粉砂浆、化工、农药、洗涤剂、颜料食品、味精、奶粉、食盐、饲料、化学品、陶瓷、塑料、橡胶添加剂等粉料的干燥与混合。抗裂砂浆搅拌机主要用于抗裂砂浆，保温砂浆，粘结砂浆，抹面砂浆，地坪砂浆等各种混合均匀度要求高的干粉砂浆和中高档腻子粉。混凝土外加剂、饲料、化工粉体、食品香料等行业也得到了极大的应用，对喷雾量特别大，及物料黏度特别大的原料混合不适合。

厂家直销+物流直达+厂家直销价+包邮+优质的售后

欢迎大家随时来咨询了解！更加欢迎