

# 对夹式三偏心金属硬密封蝶阀供应-华力特阀门

产品名称	对夹式三偏心金属硬密封蝶阀供应-华力特阀门
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华力特阀门 型号:美标对夹式三偏心金属硬密封蝶阀 压力试验:API598-94
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

## 产品详情

高性能美标对夹式三偏心金属硬密封蝶阀供应--华力特阀门

高性能美标对夹式三偏心金属硬密封蝶阀供应【产品信息】 D373H-150Lb

美标对夹式三偏心金属硬密封蝶阀\_特点和性能

### 用途及特点

该系列蝶阀是我公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品，其性能已处于国内外先进水平，广泛适用于低压，中压、高压、钢铁、冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封副，蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成，嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用碟板摆动压紧密封，所以密封面摩擦阻力小，并闭时具有越紧功能，这样密封性能可靠，开启确保密封面完全脱离接触，保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其它类型蝶阀开过位而不能密封的缺点，且在高温下能正常使用，克服了其它类型阀门在高温适用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀根据使用介质要求，选择不同密封面材料，以保证密封面耐磨损、耐冲刷、耐腐蚀、使用寿命长。

### 采用标准

法兰连接尺寸：ANSI B16.5-92 结构长度：API609-89 压力试验：API598-94

## 主要技术参数

公称通径	DN ( in)	2"-36"	2"-36"
公称压力	PN(Mpa)	150Lb	300Lb
实验压力Ps(Mpa)	强度实验	3.0	7.5
	密封试验	2.2	5.5
适用介质	水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等		
适用温度		-40 ~ 425	

以上价格仅供参考，实际价格请联系厂家

高性能美标对夹式三偏心金属硬密封蝶阀供应【厂家信息】

浙江永嘉华力特阀门有限公司

网址 [www.hualite-valve.com/](http://www.hualite-valve.com/)

手机 13505771616

电话 0577-67351051

传真 0577-67355850

QQ 402453542

联系人 金怡燕经理

地址 浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号

浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了CAD/CAM阀门设计中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了ISO9001国际质量体系认证。是中国阀门协会成员企业。

。

公司产品主要有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由永嘉县华力特阀门有限公司编辑，转载请注明[www.hualite-valve.com/diefa/mbdf/161.htm](http://www.hualite-valve.com/diefa/mbdf/161.htm)谢谢