

进出口吊钩链条供应

产品名称	进出口吊钩链条供应
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

【简单介绍】 我公司定制卷板吊钩，定制吊带，定制美国杜邦丝引纸绳，现货供应吊钩，现货供应钢板起重钳，定制钢丝绳，欢迎新老顾客来电咨询。【详细说明】 永腾牌出口链条吊具
永兴索具永腾牌链条索具简介：链条索具是以金属链环连接而成的索具，按照其形式主要有焊接和组装两种，按其构造单只和多只等，采用优质合金钢，其突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长，易弯曲，适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢，多种组合形式可提高工作效率、降低成本等。出口链条吊具 半成品 成品 发货照片 链条吊牌 半成品 链条结构图 链条简介图
永兴索具永腾牌链条索具使用注意事项：严禁超重作业；链条在使用过程中不允许打结或扭转；链条索具能能用专用调节器调节长度；不能用吊钩尖部负载；链条索具正常工作温度-40 到200 ，从200 开始提升能力降至90%，300%开始提升能力降至75%，400 之后不建议使用；
永兴索具永腾牌链条索具的起吊注意事项：
1.养成良好的吊装习惯，在起吊工作前计划好如何吊挂、起吊及卸载。2.做准备：确定被吊物的重量及其重心，仔细阅读附带文件，标记好起吊点及重量数据。只有确定重心后才能将吊钩挂在恰当的位置！
3.起重机操作人员要被告知被吊物的重量。4.起重机吊钩要在被吊物重心上方垂直悬挂。5.起吊起重物件既要避免损伤起重物件，又要防止对索具本身的损害。为避免旋转或掉落，应遵守以下条件：
a)单腿索具，起吊点应该垂直位于起重物件重心正上方。
b)如果是双腿索具，吊挂点应该位于起重物件两边，起吊点在重心上方。
c)如果是三腿和四腿索具，吊挂点应该均匀的位于起重物件重心水平上，且在被吊物重心上方。必须注意起吊角（位于垂线与吊腿之间）：起吊角越大，提升能力越小。超过60度的起吊角是绝对不允许的！如果用三腿或四腿的链条索具起吊非均匀分布起重物件时，那就应该以起吊角最大的两条腿起重物体计算每条腿的额定载荷。当双腿索具两腿倾角不同时那就应该只以一根链条起吊整个起重物件计算每腿的额定载荷。完善的质保体系，过硬的产品质量！通过is09001质量管理体系认证
获得全国工业产品生产许可证 特种劳动防护用品安全标志证书 产品质量由中国人民保险公司承保

进出口吊钩链条www.yxsj360.com/SonList-1068859.html

www.chem17.com/st270614/erlist_1068859.html