

温湿度大屏幕显示仪表，具有年历及时间显示

产品名称	温湿度大屏幕显示仪表，具有年历及时间显示
公司名称	刘群辉（个体经营）
价格	150.00/台
规格参数	品牌:西博臣 型号:CHTY 控制类型:温度和湿度
公司地址	中国广东广州市白云区 钟落潭镇长腰岭长块路15号
联系电话	0086 020 87406006 13760663647

产品详情

品牌	西博臣	型号	CHTY
控制类型	温度和湿度	测量对象	环境温湿度
温度范围	-20—65（℃）	测温误差	0.5（℃）
湿度范围	0—100（%）	测湿误差	2（%）
开孔尺寸	*****（mm）	安装型式	墙面安装或悬挂安装
输出信号	4-20（mA）	工作电压	110—265（V）
外形尺寸	450*300*50（mm）	重量	***（Kg）

我司拥有完善的led显示看板生产钱，完备的检测设备及专业的人才队伍，可为客户提供或专业订制各类的环境监测显示看板及自动化仪表，欢迎来电咨询。

本公司承诺所有产品两年内三包，终生维修，同时依靠本公司专业的技术支持，及时解决客户各类使用中的技术问题，使客户满意我公司的服务效率。

诚招各地经销商代理我司产品，欢迎洽谈

更优惠价格联系电话：13724050788、13760663647

采用优良的温湿度传感器作为感测部件，1.8寸led数码管显示，内部采用高效开关电源供电。应用于车间

, 厂房, 仓库, 办公室, 图书馆, 微机房, 实验室等环境。

造型美观, 使用方便

中远距离清晰可见, 吊挂安装

带按钮校正功能, 便于用户对时间、温度、湿度偏差的校正

带按钮报警设置功能, 用户可自行设定高低温湿度报警值

传统温湿度的理想替代品

技术参数

供电	ac 220v (180-265vac)	
显示方式	1.8寸超高亮数码管显示	
储存条件	t : -20~60	h : 20%~90%rh
功耗	30w	
外型尺寸	450 × 300 × 50mm	
安装方式	整机悬吊安装	
传感器	关电开关	

使用说明 :

本仪表仅限于使用在室内环境中。用螺丝将仪表挂在墙上, 建议在仪表安装在支座或支架上, 底部有支撑。注意固定不至于被风或其他物体使其坠落, 损害人体或物体安全。通电后仪表需一段时间稳定 (60s) , 此时为准确示值。自行组装, 其通讯协议, 直接与厂家联系。