

温湿度显示屏，数字温湿度仪，便携温湿度计，温湿度表

产品名称	温湿度显示屏，数字温湿度仪，便携温湿度计，温湿度表
公司名称	刘群辉（个体经营）
价格	280.00/台
规格参数	品牌:西博臣 型号:CHTY-M 控制类型:温度和湿度
公司地址	中国 广东 广州市白云区 钟落潭镇长腰岭长块路15号
联系电话	0086 020 87406006 13760663647

产品详情

品牌	西博臣	型号	CHTY-M
控制类型	温度和湿度	测量对象	环境温湿度
温度范围	-20—65（℃）	测温误差	0.5（℃）
湿度范围	0—100（%）	测湿误差	3（%）
安装型式	墙面安装或悬挂安装	输出信号	4-20（mA）
工作电压	110—265（V）	外形尺寸	450*300*50（mm）

我司拥有完善的仪表生产钱，完备的检测设备及专业的人才队伍，可为客户提供或专业订制各类的显示仪表及自动化仪表，欢迎来电咨询。

诚招各地仪器仪表经销商代理我司产品，欢迎洽谈

联系电话：13724050788、13760663647

一、简介

采用优良的温湿度传感器作为感测部件，1.8寸led数码管显示，带报警、校正功能，带485通讯，内部采用高效开关电源供电。应用于车间，厂房，仓库，图书馆，办公室，微机房，实验室等环境。

二、特点

美观、清晰远距离清晰可见，墙面安装1.8寸led显示，远距离可视带按钮校正、设定报警与清除设定功能，便于用户对温度、湿度偏差的校正，按钮分：红(set)、白(up)、绿(down)三种颜色带485通讯，可以构建同时监控32-128台显示仪的网络，可在计算机建立温湿度采集系统传统温湿度的理想替代品

技术参数

供电	220vac (180-265vac)
显示量程	t : -40~62 h : 0~100%rh
显示方式	双路1.8寸超高亮数码管显示温度、湿度值
精度	t : ± 0.5 h : $\pm 3\%rh$ (25 , 20%~95%)
有效测量范围	t : -40~62 h : 0~100%rh
储存条件	t : -40~62 h : 20%~90%rh
外型尺寸	405*150*50mm
安装方式	整机壁挂，或悬挂安装
探头	外型：125 × 85 × 35 mm，探头可配1.2米屏蔽线