

进口燃气紧急切断电磁阀品牌

产品名称	进口燃气紧急切断电磁阀品牌
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKD
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口燃气紧急切断电磁阀品牌

美国斯克紧急切断电磁阀中国区总代理：深圳市鼎机阀门有限公司

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK紧急切断电磁阀严格按ISO9001质量管理体系进行过程生产和产品检验，质量稳定。焊接连接、法兰连接、快装螺纹、DC24V\AC220V\AC110V\DC12V等紧急切断燃气电磁阀、进口沼气切断电磁阀

进口燃气紧急切断电磁阀适用范围：船舶重工、石油化工、电力装备、工业炉窑、锅炉、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄漏报警系统、安全保护系统、消防报警系统，广泛用于城市或工厂易燃易爆介质管网安全保护，当发现事故隐患时快速切断，及时制止恶性事故发生。

美国SRK进口紧急切断电磁阀工作原理

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，

打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打闭，主活塞由介质压力推动，

关闭主阀口，介质截止。

公称通径：DN20-600

压力等级：PN0-16bar

材质：铸铁、铸钢、不锈钢、硅黄铜

控制方式：常开时不通电；通电关闭，手动打开

关闭速度：1秒

流体范围：煤气、天然气、液化气、沼气、燃油等气体或液体

环境温度：-20~ + 40（特殊-40~+80）

流体温度：C1组：60；C3组：120

防爆等级：d CT5、d BT4(通径DN 200mm)

标准电压：AC220V、DC24V(其它可特殊)

电气连接：三芯防爆电缆引线

功率消耗：12VA（B01级）；25VA（B03级）；32VA（B06级、B10级）

防护等级：德国标准DIN43650A（IP65）

关闭时间：1-3秒钟以内

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、安全性高、寿命性长

工作范围：天然气自控、煤气自控、石油液化气自控、

沼气自控、燃气设备、乙醛设备及燃气设备等

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）

产地：美国

产品品牌：美国斯克（SRK）