

砂石料厂布袋除尘设备 采石场脉冲袋式除尘器

产品名称	砂石料厂布袋除尘设备 采石场脉冲袋式除尘器
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:崇德 型号:JBC-23 过滤面积:23m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

除尘器布袋骨架应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度，以防受压变形，运输中损坏,除尘器布袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生；公司24小时联系电话：13483840343（周经理） 0317-8557794 www.cdhbtt.com

除尘骨架表面必须做防腐处理，可用喷塑、涂漆或电镀，用于高温的防腐处理剂应满足高温的要。

除尘器布袋原理是[布袋除尘器](#)

运行过程中的心脏，通常圆筒型的脉冲式除尘器布袋垂直地悬挂在除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器，

经过灰斗

的导流板，使气体

中的部分大颗粒粉尘受惯性力的作用

被分离出来，直接落入灰斗。[除尘器配件](#)

是一种有效的除尘滤料，具有通气能好，除尘效率高，并且有一定的耐酸，耐碱及耐热能力，编织过程中采用了多边拉绒，提高了织物厚度，富有弹性，除尘效果非常好，除尘率可达99.99%。

除尘器骨架缝线材质在一般情况下，应与滤料的材质相同。特殊情况下需使用不同于滤料材质的缝线时，所缝线的强力、耐热和耐化学物质等机能应优于与滤料同材质的缝线。除尘骨架缝线行数。除尘骨架袋身纵向缝线必需牢固、平直，且不得少于3条。袋底和袋口可按不同要求用单针或双针缝合。除尘骨架缝合的针密与滤袋材质有关，在保证缝合处的严密性和缝合强度不漏粉尘，又不得损伤滤布本身的强度。

除尘骨架按照一定的尺度和机能进行良好的控制和使用，能够在其中展现良好的机能和价值，按照国家的尺度和行为规范进行良好的使用，在除尘行业中展现良好的机能趋势和价值。