

## 供应北京泡沫板厂

产品名称	供应北京泡沫板厂
公司名称	北京军涛伟业工贸有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	品牌:军涛伟业 型号:120 导热系数:0.040
公司地址	北京房山区良乡南刘庄村东路
联系电话	15110188803

## 产品详情

聚乙烯泡沫板 又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,其有微细闭孔的结构特点,主要用于建筑墙体,屋面保温聚，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。

保温优势 1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的压力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。 2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。 3.使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。 4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。 5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。 参数指标 项目 单位 标准要求 实测值 说明 外观质量 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格 允许尺寸偏差 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格 表观密度 kg/ 20.0 22.8 合格 压缩强度 KPa 100 105 合格 导热系数 W/(m.k) 0.041 0.030 合格 尺寸稳定性 % 3 1/1/1 合格 水蒸汽透过系数 ng/(pa.m.s) 4.5 4.0 合格 吸水率 (V/V) % 4 2 合格 断裂弯曲负荷 N 25 38 合格 弯曲变形

Mm/// 氧指数 % 30 44 合格 燃烧等级 级 达到B2级 符合B2级 合格 常用规格  
每立方米重量(千克) 尺寸 (长宽cm) 厚度 (cm) 12 60X120 2、 2.5、 3、 5 14 60X120  
2、 2.5、 3、 5 16 60X120 2、 2.5、 3、 5 18 60X120 2、 2.5、 3、 5 20 60X120 2、 2.5、 3、 5 .....  
..... 32 60X120 2、 2.5、 3、 5 其他规格板材可根据需求定做。

公司名称：北京保温板材料生产厂家 公司地址：北京。房山区良乡 公司电话：  
15110188803 公司传真：010-61501346 联系人：朱海港先生(经理)  
联系电话：15110188803