

G61F塑料活接PVC隔膜阀

产品名称	G61F塑料活接PVC隔膜阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:G61F
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情

公称通径	dn	A	B	D	L	I	H
15	20	57	48	39	169	22	73
20	25	69	68	50	180	23	98
25	32	99	72	63	197	24	122
32	40	100	90	76	234	56	124
40	50	120	100	87	278	31	150
50	63	140	128	107	330	38	165
65	75	200	185	130	405	44	245
80	90	225	230	175	495	51	285

100	110	290	260	210	556	61	350
单位为							

G61F塑料活接PVC隔膜阀介绍：

G61F塑料活接PVC隔膜阀尺寸：DN15-DN100、1/2"-4"。塑料承插式隔膜阀接口形式：由令法兰 插管式。塑料隔膜阀PVC双由令隔膜阀接口标准：国标DIN /美标ANSI-日标JIS-台规CNS。塑料隔膜阀PVC双由令隔膜阀压力：1 1/2"-4" PN6、PN10=150 psi，PN6=压力：6bar。阀体材质：UPVC/CPVC/PPH/PVDF/PVC。膜片材质：EPDM/FPM/ PTFE/NBR。O型圈：EPDM/FPM。应用范围：电子、半导体、钢铁、石油、化工、造纸、制药等行业。材质：UPVC/CPVC/PP/PVDF。标准：DIN/ANSI-SCH80/JIS/CNS、尺寸：1/2"-8"工作压力：1/2"-3" 100PSI 4"-6" 72PSI 8" 43PSI。膜片式设计，隔绝管线液体与阀门主体耐蚀性佳。塑料活接PVC隔膜阀开闭间操作过程顺畅容易，关闭程度可清楚於透明罩上显示。膜片可替换，保养管理容易，使用寿命长。FRPP隔膜阀可调整的终止设计，可防止关闭时手轮之压力过当。法兰片底部有平面设计，便於安装放置。G61F塑料活接PVC隔膜阀广泛运用，如食品工业、超纯水、化学工业、半导体工业等。装配管路。塑料隔膜阀若在侵蚀性大环境中，请改用SUS304或SUS316中心柱与套筒。东洋塑胶主要提供：PVC隔膜阀、防腐隔膜阀、高压隔膜阀、活接隔膜阀、焊接隔膜阀、PP隔膜阀等。

东洋公司畅想透明、开放、诚信的商业模式，为用户提供简单便捷的采购流程，为价格水分规则做有效的改革，为产品质量、压力、数量、货期的承诺做完善的保证。用户的利益是东洋公司创造共赢的出发点，货真价实是东洋品牌发展的基础，诚信服务是东洋人共有的思想，为经济做贡献是东洋公司义不容辞的选择。

相关产品：塑料防腐球阀、塑料防腐蝶阀、塑料防腐隔膜阀、塑料防腐止回阀、塑料防腐过滤器、塑料防腐三通球阀。