

H62F双由令PVC止回阀

产品名称	H62F双由令PVC止回阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:H62F
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情

公称通径	dn	D	L	I1	I2
15	20	54	90	22.5	22.5
20	25	63	106	25.5	25.5
25	32	73.5	124	29	29
32	40	84.5	139	32	32
40	50	98	150	35	35
50	63	119	169	38	38
65	75	150	242	65	65
80	90	170	268	70	70

100*	110	290	390	86.5	86.5
150*	160	282	379	90	90
单位为毫米					

H62F双由令PVC止回阀原理：

- 1、型号H62F双由令PVC止回阀原理尺寸: 1/2" - 2", 接口方式：牙口、平口。
- 2、标准：ANSI SCH80（美标）、BS(英标)、DIN（德标）、JIS（日标）、Thailand standard(泰标)、CNS（台标）
- 3、型号H62F双由令PVC止回阀产品有6大特性：
 - a、产品取得了NSF美国国家卫生协会认证,并通过了ISO 9001：2008质量认证。
 - b、型号H62F双由令PVC止回阀外观精致、表面光滑、加工精细、全流量设计。
 - c、阀门为全塑料材质，不生锈，防腐蚀。装配阀门时不使用任何硅油润滑剂，卫生无毒，可适用于大多数介质。
 - d、型号H62F双由令PVC止回阀EPDM密封圈,密封性能佳，防腐蚀性强。
 - e、双向双由令设计，维护方便，可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。
 - f、型号H62F双由令PVC止回阀需使用特殊工具即可快速装配，装卸简便。
 - g、型号H62F双由令PVC止回阀垂直安装，流向从下向上，安装时请认准箭头方向，即流体流动方向。
- 4、产品广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、灌溉、污水处理、循环水工程、水产品养殖、民用建筑等行业中。
- 5、型号H62F双由令PVC止回阀原理：

型号H62F双由令PVC止回阀质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。型号H62F双由令PVC止回阀原理属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方

向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

- 1、承插段与底座连接由直角改为105度斜面，以改善其与螺帽的连接强度。
- 2、螺帽的外侧平面和肋条，均由直角改为斜面，以增加强度。
- 3、密封圈加厚，其韧性更好，止水性能更好。
- 4、支撑密封圈变形，使其密封性更好。
- 5、由平台密封改为半球密封，使其密封性更好，性能更可靠稳定，止水能力更强。
- 6、肋条更好的为半球起导向作用，使密封性更好，更稳定。

相关产品：塑料升降式止回阀、单片式PVC塑料止回阀、缠绕玻璃钢管道、截止阀和闸阀的区别、涡轮法兰球阀图片。