

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀

产品名称	D971X-10S塑料PVC电动蝶阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:D971X-10S
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情

公称通径	D1	N-	D	H1	H2	W1	W2
50	125	4-18	165	103	13	42.5	34.6
65	145	4-18	185	113	13	46	37
80	160	8-18	200	115	13	46	37
100	180	8-18	229	135.5	13	56	47
125	210	8-18	257	165	15	69	57
150	240	8-22	285	177	19	72	62
200	295	8-22	343	210	21	85	69
250	350	12-22	411	242	22	109	95.5

300	400	12-22	490	302	26	133	116.5
350	460	16-22	530	300	25.5	127	113
400	515	16-27	600	318	32	166.4	160
450*	565	20-27	630	370	35	179	171
500*	620	20-27	696	410	34	189.5	180
600*	725	20-30	813	480	43	210	201
							单位为

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀特点:

东洋阀门深圳有限公司提供D971X-10S塑料PVC电动蝶阀，对于工作压力1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，D971X-10S塑料PVC电动蝶阀安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。D971X-10S塑料PVC电动蝶阀强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格重量轻、耐腐蚀性强，D971X-10S塑料PVC电动蝶阀被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，电动塑料蝶阀品质得到广大用户的认可。D971X-10S塑料PVC电动蝶阀外型结构紧凑美观、本体重量轻容易安装、耐腐蚀性强，电动塑料蝶阀应用范围广、材质卫生无毒、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。UPVC电动蝶阀,塑料蝶阀,电动FRPP蝶阀与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。带传动机构气动阀门系列的蝶阀，按产品使用说明书的规定安装。

电动塑料蝶阀执行器选配:

PVC电动蝶阀执行器型号：PLVE系列、PLVQ系列。作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀环境温度：-30 ~ +70 。电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀防护等级：IP67、IP68可选。防爆型：防爆等级：d BT3/T4

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀信号反馈：有源信号、S无源信号。带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

D971X-10S塑料PVC电动蝶阀手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能。

调D971X-10S塑料PVC电动蝶阀 节型：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。

备注: 电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资。

相关产品：塑料防腐球阀、塑料防腐蝶阀、塑料防腐隔膜阀、塑料防腐止回阀、塑料过滤器、塑料防腐截止阀。