

D342X电动软密封蝶阀

产品名称	D342X电动软密封蝶阀
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:D342X
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

产品详情



公称通径DN (mm)	50 ~ 2000			50 ~ 160
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			
零件名称				
阀体				WCB、Q
蝶板				WCB、Q
阀轴				
密封圈				
填料				
制造标准				
法兰标准				GB9113
结构长度标准				

检验标准

六、FBGX(D342X)

DN	主要外形连接尺寸					法兰尺寸和螺栓孔尺寸			
	L	H	H1	A	B	0.6MPa		1.0MPa	
						D	D1	D2	n-d
50	108	82.5	306	80	80	140			
65	112	92.5	321	80	80	160			
80	114	100	346	80	80	190			
100	127	110	387	95	95	210			
125	140	125	411	95	95	240			
150	140	142.5	447	95	95	265			
200	152	170	607	190	308	320			
250	165	192.5	688	190	308	375			
300	178	222.5	742	190	308	440			
350	190	252.5	797	190	308	490			
400	216	282.5	930	270	466	540			
450	222	307.5	975	270	466	595			
500	229	335	1065	270	466	645			
600	267	390	1225	457	625	755			
700	292	447.5	1343	457	625	860			
800	318	507.5	1436	457	625	975			

900	330	557.5	1616	598	853	1075
1000	410	615	1711	598	853	1175
1200	470	727.5	1971	598	853	1405
1400	530	837.5	2218	860	1345	1630
1600	600	957.5	2578	860	1345	1830
1800	670	1057.5	2689	860	1345	2045
2000	760	1162.5	3022	952	1592	2265

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、

1、本阀采用双偏心结构，

2、密封可靠，

3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可位于阀板上，

5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀，

6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向限制，