

# 防爆可燃气体报警器 报警设备

产品名称	防爆可燃气体报警器 报警设备
公司名称	天津市东丽报警器厂苏浙办事处
价格	.00/个
规格参数	品牌:东丽 型号:QJ-D-99 类型:三线制报警系统
公司地址	中国 江苏 江都市 江苏江都
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	东丽	型号	QJ-D-99
类型	三线制报警系统	工作电源	24V
报警方式	有 级报警和 级报警	环境温度	0 ~ +50 ( )
环境湿度	面谈 (%)	安装尺寸	单路260 × 180 × 105 ( mm ) 两路380 × 265 × 115 ( m m )
保护面积	面谈		

天津市东丽报警器厂建于1984年，是国内生产可燃气体报警设备较早厂家之一。多年来产品不断改进，产品规格越来越多，生产规模越来越大。目前产品已形成系列化。产品广泛应用于石油化工，制药，仓储，石油液化气等企事业单位。近年来，我厂加强了与有关设计院（所），消防工程公司等单位的横向联合，使产品集生产、安装、服务于一体。产品以性能稳定、优质服务、价格合理，深得用户的好评。产品先后通过国家消防电子产品质量监督检验中心及国家防爆电气产品质量监督检验测试中心的检测及产品型式认可。

### qj-d-99f型可燃/有毒气体报警控制器

qj-d-99f型可燃/有毒气体报警控制器，采用4~20ma电流环方式与qj-t-08型或qj-t有毒气体探测器构成三线制报警系统。本控制器有 级报警和 级报警两种机型，联动输出带有常开、常闭两组触点，满足不同用户的使用需求。

级报警：只设低限报警，当检测气体浓度达到报警下限值时，发出声、光指示并启动联动输出； 级报警：设有高、低限报警，当检测气体浓度达到报警下限值时，发出声、光指示；当检测气体浓度达到报警上限值时，发出声、光指示并启动联动输出。本系统各个检测回路相互独立，具有检测速度快、响应即时、结构简单、使用方便、安装成本低廉等特点。控制器采用三位led显示，界面直观、内容充实，可实时显示各个监控点的气体浓度，使用户及时掌握系统监控范围的安全状况，有效防止因气体泄漏而造成的损失。

## 二、技术特性

1. 型号：qj-d-992 . 工作电压：ac220v/ 50hz.3 . 功率： 5w4 . 报警方式：声、光及led显示5 .  
联动输出：常开、常闭（触点容量 ac220v/3a）6 . 环境温度：0 ~ +50 7 . 安装方式：壁挂式8 .  
外型尺寸：单路260 × 180 × 105（mm）两路380 × 265 × 115（mm）9 . 重量：3kg