

天津有毒气体报警设备

产品名称	天津有毒气体报警设备
公司名称	天津市东丽警报器厂苏浙办事处
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津东丽 型号:QJ - T 类型:半导体式
公司地址	中国 江苏 江都市 江苏江都
联系电话	暂无

产品详情

品牌	天津东丽	型号	QJ - T
类型	半导体式	工作电源	DC24V
报警方式	声光报警	环境温度	- 10 ~ + 50 ()
环境湿度	: 95% (%)	安装尺寸	面谈
保护面积	面谈		

qj - t型有毒气体探测器 qj - t型有毒气体探测器，采用进口电化学传感器具有检测精度高、性能可靠、响应时间短等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、皮革、冶金、环保等行业，对环境中的有毒有害气体进行监测，当有毒气体浓度超过标准安全值时及时报警，防止有毒有害气体造成人身危害，是实现安全生产必备的理想产品。

技术指标

检测对象：空气中的有毒有害气体传感器原理：电化学式取样方式：自然扩散式输出形式：4 - 20ma (最大负载电阻300) 及开关量输出防爆标志：exd ct6工作电压：dc24v工作电流：0.04ma

二、技术指标1

检测对象：一氧化碳，天然气，液化气，乙醇，乙炔，汽油，甲烷等空气中的可燃性气体。2
检测方法：自然扩散式。3 传感器原理：半导体式4 检测范围：10%- -100%lel (lel
为可燃气体爆炸下限浓度值) 5 响应时间：<15s6 报警点设定：25%lel7 外控触点：常开型容量3a8
工作电源：dc24v9 防爆标志 exd ct610 防爆证编号
ce05127411接线方式：四线制 (电源两根，外控触点两根)