

生态透水地坪彩色透水地坪批发代理

产品名称	生态透水地坪彩色透水地坪批发代理
公司名称	山东交地基础工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	颜色:根据客户要求现调 价格:根据厚度和面积 材料:胶结料, 保护剂
公司地址	山东济南天桥区
联系电话	0-13864111639 13864111639

产品详情

生态透水地坪彩色透水地坪批发代理 13864111639

产品热词：透水地坪, 透水混凝土, 生态透水地坪, 透水地面, 彩色透水地坪, 彩色混凝土, 无砂混凝土, 彩色

透水地坪施工时路面要求

1、水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土的强度原因，大都应用于人行道、广场、停车场、园林小径等。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道，自行车道等轻荷重地面，一般面层厚度不低于8公分；对停车场、广场等重地面，面层厚度不低于10公分，考虑本钱，可将面层分为二层，即表层为彩色透水混凝土层，厚度一般不低于6公分，下层为素色透水混凝土层。

2、为确保透水地坪路体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。

适用范围：市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场、篮球场等）

基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配砂砾或级配碎石时，碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。

垫层一般采用自然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有一定厚度、铺设需平均平整。

3、考虑大暴雨季节因素，为防止基层过多积水，影响透水地坪地基，在基层处设置专用透水管道排，通向道路系统，用时排除过量的雨水。

电话：13864111639

联系：13573105335

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com