

渗水路面透水材料-增强剂低价促销

产品名称	渗水路面透水材料-增强剂低价促销
公司名称	山东交地基础工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	颜色:根据客户要求现调 价格:根据厚度和面积 材料:胶结料, 保护剂
公司地址	山东济南天桥区
联系电话	0-13864111639 13864111639

产品详情

渗水路面透水材料-增强剂低价促销 138-6411-1639

海绵城市指定供应商, 可包工包料, 也可以只卖材料

彩色透水地坪又称透水混凝土、排水混凝土、无沙混凝土、透水路面等咨询电话:13864111639 姜 ' R**QQ : 2744
[诚招全国代理商]

可包工包料, 也可以只卖材料, 提供技术指导。

透水地坪, 是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土, 它不含细骨料, 由粗骨料表面包覆一薄层水胶结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构, 故具有透气, 透水的作用。

透水地坪物理性参数:

相对密度: 约2.0

空隙率: 约20%

透水系数: 大于0.3mm/秒

28天抗压强: 大于25MPa

28天抗折强度: 大于4.0MPa

透水地坪的技术指标分为拌合物指标和硬化混凝土指标。(1)拌合物：坍落度(5mm~50mm)；凝结时间(初凝不少于2h)；浆体包裹程度(包裹均匀，手攥成团，有金属光泽)。(2)硬化混凝土：强度(C15~C30)；透水性(不小于1mm/s)；孔隙率(10%~20%)。(3)抗冻融循环：一般不低于D100。

：透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

透水地坪施工时路面要求

- 1、水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土的强度原因，大都应用于人行道、广场、泊车场、园林小道。据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道，自行车道等轻荷重地面，一般面层厚度不低于8公分；对泊车场、重地面，面层厚度不低于10公分，考虑本钱，可将面层分为二层，即表层为彩色透水混凝土层，厚度一般不低于1公分，基层为素色透水混凝土层。
- 2、为确保透水地坪路体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。

基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配砂砾或级配碎石时，碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。

垫层一般采用自然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有一定厚度、铺设需平均平整。

考虑大暴雨季节因素，为防止基层过多积水，影响透水地坪地基，在基层处设置专用透水管道排，通向道路边沟，用时排除过量的雨水。

服务省份包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，陕西省，甘肃省，青海省，台湾省，内蒙古自治区，广西壮族自治区，西藏自治区，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区，香港特别行政区，澳门特别行政区。

电话：13864111639；

传真：86-531-81183156

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com