渗水路面透水材料-增强剂低价促销

产品名称	渗水路面透水材料-增强剂低价促销
公司名称	山东交地基础工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	颜色:根据客户要求现调 价格:根据厚度和面积 材料:胶结料,保护剂
公司地址	山东济南天桥区
联系电话	0-13864111639 13864111639

产品详情

渗水路面透水材料-增强剂低价促销 138-6411-1639

海绵城市指定供应商,可包工包料,也可以只卖材料

彩色透水地坪又称透水混凝土、排水混凝土、无沙混凝士、透水路面等**咨询电话**:13864111639 姜 'R**QQ:2744 [诚招全国代理商]

可包工包料,也可以只卖材料,提供技术指导。

透水地坪,是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包覆一薄层水 结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构, 故具有透气,透水的作用。

透水地坪物理性参数:

相对密度:约2.0

空隙率:约20%

透水系数:大于0.3mm/秒

28天抗压强:大于25MPa

28天抗折强度:大于4.0MPa

透水地坪的技术指标分为拌合物指标和硬化混凝土指标。 (1) 拌合物: 坍落度(5mm~50mm);

凝结时间(初凝不少于 2h); 浆体包裹程度(包裹均匀,手攥成团,有金属光泽)。

- (2)硬化混凝土:强度(C15~C30);透水性(不小于1mm/s);孔隙率(10%~20%)。
- (3) 抗冻融循环:一般不低于 D100。

|:透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

透水地坪施工时路面要求

- 1、水混凝土路面的厚度:从上可知因彩色透水混凝土的强度原因,大都应用于人行道、广场、泊车场、园林小道据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般面层厚度不低于8公分;对泊车场、重地面,面层厚度不低于10公分,考虑本钱,可将面层分为二层,即表层为彩色透水混凝土层,厚度一般不低层为素色透水混凝土层。
- 2、为确保透水地坪路体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。

基层要求:在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配砂砾或级聚用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度,且不超过50mm。

垫层一般采用自然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有一定厚度、铺设需平均平整。

考虑大暴雨季节因素,为防止基层过多积水,影响透水地坪地基,在基层处设置专用透水管道排,通向道路边 ,用时排除过量的雨水。

服务省份包括:北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州, , 陕西省,甘肃省,青海省,台湾省,内蒙古自治区,广西壮族自治区,西藏自治区,宁夏回族自治区,新疆,区,香港特别行政区,澳门特别行政区。

电话:13864111639;

传真:86-531-81183156

邮箱:<u>2744722973@qq.com</u>

网址:www.dmcl0531.com