

聚乙烯排水板供应商==疏水板高密度=厂家制造

产品名称	聚乙烯排水板供应商==疏水板高密度=厂家制造
公司名称	山东泰安永立土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:绿泰 型号:0.8cm-6.0cm 规格:2*15m(可定制)
公司地址	山东泰安东部高新技术开发区
联系电话	0538-6632127 13563802394

产品详情

十堰聚乙烯排水板供应商==疏水板高密度=强抗压=厂家制造

疏水板=楼顶花园排水板有限公司=【十堰】聚乙烯排水板，(一三五.六三八零.二三九四)由高密度HDPE(聚乙烯)制造而成的排水板质量好，施工方便，在运输装卸过程中不会断裂或者变形。这种排水板有柔韧性，凸起的硬度也可以达到，色泽鲜亮，柔韧性好，再折也不会出现断裂现象。厂家24小时免费热线，批量生产，大量现货，24销售生产=节假日无休。

湖北十堰聚乙烯排水板厂家(一三五.六三八零.二三九四)十堰疏水板厂家=十堰地下车库排水板=十堰地区屋面种植疏水板==塑料疏水板=楼顶花园排水板=买【十堰】聚乙烯排水板就来绿泰排水板厂家！QQ：266。7601。733

聚乙烯排水板=疏水板施工注意事项：

- 1、注意排水板的技术性能，（疏水板厂家）应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。
- 2、施工前对照地质资料，在布置排水孔的场地范围内作必要的触探（探孔）检查，135。63802。394李经理以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。（探孔深度不要超过设计孔深60CM）。
- 3、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜（超过允许偏差），则应弃置该孔而拔管移位（相距45CM左右），重新施打排水孔。
- 4、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法，一直打到设计要求的深度，不允许重锤夯击。
- 5、排水板在装运和储存期间，要包上厚保护层，在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。

6、排水板施插过程，135。63802。394 李经理应注意是否在插入时真正送入土中，或在拔管（心轴）时，排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量（或用自动记录装置）。

7、设置适当的预压下沉观测点，注意分级加荷的压缩量及其均匀性。

8、要贯彻执行施工现场临时用电安全技术规范，避免事故发生。

绿泰排水板厂家-【有限公司】//《欢迎您》-排水板，欢迎您的到来！135。63802。394 李经理