

一款便携金属镀层测厚仪技术性能

产品名称	一款便携金属镀层测厚仪技术性能
公司名称	沈阳远大科技园有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳经济技术开发区开发大路27号
联系电话	25162004

产品详情

便携金属镀层测厚仪

便携式、无损测量各种金属镀层

精度高、稳定性好，

测量精度可与X射线测厚仪媲美

可测量各种微型部件(2.5mm)

232接口，可连接打印机或电脑

便携金属镀层测厚仪行业

紧固件、螺丝、汽车部件、齿轮、管件等表面电镀层

便携金属镀层测厚仪技术参数

误差 $\pm 5\%$

分辨率 0.1um

最小曲率半径 1.2mm(凸) ; 1.5mm(凹)

最小测量面积 2.5mm

最小基体厚度 0.35mm

显示 3位LCD数显

测量单位 um-mils可选

校准方式 精密两点校准

统计数据 平均值、标准偏差S、读数个数n(9,999个)

最大值max、最小值min

接口 232串口

电源 1节9V电池

仪器尺寸 150x80x30mm

仪器重量 260g

产品信息：www.chem17.com/st104931/erlist_1359943.html

www.chem17.com/st104931/product_1491592.html