

# 东风天锦洗扫车 程力专汽厂家直销

产品名称	东风天锦洗扫车 程力专汽厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	537000.00/辆
规格参数	品牌:东风天锦洗扫车 型号:东风天锦洗扫车 程力专汽厂家直销
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

## 产品详情

程力东风天锦洗扫车配置展示型号：clw5160txsd5

程力专用汽车股份有限公司扫路车专业厂 扫路车 东风天锦洗扫车参数 项 目 主要性能参数 车

型 东风天锦 整车型号 clw5160txsd5洗扫车 底盘型号、类别、生产企业 dfl1160bx1v 二类

东风汽车股份有限公司 排放标准 gb3847-2005,gb17691-2005国v 发 动 机 主 机 底 盘 发 动 机 型 号 及 生 产 企 业

isd210-50 康明斯发动机有限公司 功率(kw) 155

马力(ps) 210 排量(ml) 6700 副机

清扫发动机型号及生产企业 isb170 康明斯170马力副发动机 功率(kw) 125 马力(ps) 170 排量(ml) 5900

燃油种类 0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) 车辆 基本 参数 外形尺寸(长x宽x高)mm 8580\*2490\*3100

轴距(mm) 5000 轮胎 10.00r20 轮胎数量 7(含1备胎) 轮距 前轮(mm) 1880,1920 后轮(mm) 1860,1800 额定乘员

3人 前悬/后悬(mm) 1430/2220 接近角 20° 离去角 13° 离地高度(mm) 320 额定载质量(kg) 4500

整备质量(kg) 11350 最大总质量(kg) 15800 专用性能参数 垃圾箱容积( m3 )

7 ( 不锈钢材质 ) 清水箱容积( m3 ) 9 ( 不锈钢材质 )

清扫宽度(mm) 2800-3200 清扫作业速度(km/h) 3-15 保洁作业速度(km/h) 15-20 最大清扫能力(m2/h) 48000

抽吸能力 密度(g/cm3) 2.0 质量(kg) 1.5 抽吸粒度(mm) 100 垃圾厢倾卸角 45° 清扫效率 96%

作业噪声(db) <88 符合gb7258规定 行驶性能参数 驱动型式 4×2后轴驱动 悬架型式 钢板弹簧

钢板弹簧片数(前/后) 8/10+7 制动型式 双回路气压制动、鼓式 制动距离(满载30km/h) 10m

最高车速(km/h) 99 最小转弯半径(m) 8 最大爬坡度 30% 离合器系统

单片干式膜片弹簧离合器，液压操纵 变速器系统 机械式5档变速器，带同步器，手动 发动机耗油量

行驶(l/100km) 作业(l/h) 作业(l/10000m2) 12 6 3 降尘系统 喷水形式 低压雾状 主要元件组成

德国进口高压泵、水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等 高压水泵 德国进口pf36 安装位置 清扫降尘

左右前扫盘 吸尘降尘 吸盘吸风口内 控制型式 电子控制，一键操作 液压系统型式

开放式，电动控制集中操纵 主要元件 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、高压泵等

摆线马达 意大利马达 齿轮油泵 长源机械 液压油缸 汇博液压油缸 液压油缸密封件 台湾鼎基 液压油管

广州天河 电磁阀组 海普瑞斯(中意合资) 防震压力表 德国 imt 回油过滤器 上海索菲玛 系统溢流压力

mpa 10-12 液压油箱容积 l 60 电器系统 系统组成

由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 底盘车系统电压(v) 24

工作装置系统电压(v) 12 电控箱面板组成

副机转速表、副机水温表、机油温度报警装置、各种操作控制开关 控制开关 上海施耐德(中法合资) 可编程序逻辑控制器 日本欧姆龙 断路器 德国海格 蓄电池型号 12v-70a.h (2只并联) 风机系统 型式 专用高压离心风机 品牌 洛阳北坡风机 额定工作转速 r/min 2700 传动型式 副发动机、离合器、带齿耐高温a带传动(4根) 风机皮带 浙江三力士 自动离合器 离心式, 进口材质, 质保两年, 使用寿命可达2万工作小时 风量(m<sup>3</sup>/h) 5000 ~ 7800 清扫系统 型式 在底盘前后轴之间, 车架两侧对称位置各布置一个可升降、可外伸的立扫扫盘, 扫盘旋转由液压马达驱动, 转速可调。主要元件组成 扫盘支架、扫盘、油缸、油管、连杆、调节杆、液压马达等 扫刷撑开直径 mm 800-900 扫盘马达转速 r/min 140 扫盘数量 2 单个扫盘配刷数量 22 扫盘倾角调整 前扫盘 前倾5°~15° 外倾5°~10° 后扫盘 前倾5°~10° 内倾5°~10° 吸嘴装置 型式 吸嘴悬挂在底盘车后轮之间, 由吸嘴、滚轮、吸管组成, 吸嘴体可随动, 吸嘴升降用油缸控制双吸口宽吸嘴, 内置带高压喷嘴的长排喷杆(喷嘴数量8), 吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动控制吸嘴升降, 弹簧浮动悬挂。吸管直径 mm 200 吸管品牌 德国norres 行走轮轴承 瑞典skf(斯凯弗) 行走轮耐磨外圈 瑞典stellana 工作状态吸嘴边刚性部份 离地间隙(mm) 5~8 吸嘴吸管风速(m/s) 50 ~ 65 吸嘴负压(mmH<sub>2</sub>O) 380 其它配置 报警系统 倒车语音报警系统 副操作系统 尾部带电控操作系统, 控制大厢升降及后门开关, 避免用户在驾驶室内操作因观察不到后方情况发生安全事故。

东风天锦洗扫车概述(5000轴距) ∅ 洗扫车采用东风天锦df1160bx1v型国 二类汽车底盘改装, 加装副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右立扫、带喷水杆的宽吸嘴、低压冲洗系统、扫盘降尘系统、液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成。∅ 副发动机驱动风机和高压水泵, 副发动采用东风康明期4缸170马力柴油发动机。风机用8.0高压离心风机,效率高、风量大,最高风量达23500m<sup>3</sup>/h。高压水泵采用同际知名pf36型柱塞泵,流量合适,压力高,允许最高压力达10mpa。∅ 清水箱充分利用了车载空间,容积大,容积达9m<sup>3</sup>。垃圾箱采用单层304不锈钢结构,倾翻卸料,带高压位自洁装置。自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料,清洗垃圾箱内部。∅ 左右立扫为单扫盘,减少了扫刷数量和扫刷消耗量,能降低使用成本。左右立扫分开控制,可实现左扫、右扫和全扫等不同作业模式。宽吸嘴的吸口宽度达到2418mm,确保作业总宽度大于3.5mm。4个高度可调的吸嘴轮,能方面调整和保证吸嘴与路面间的合理间隙。吸嘴内高有喷水杆,尽可能多地将高压洗涤喷嘴布置在吸嘴内部,不但清洗效果好,还能最大限度减少高压水气流冲起污物产生的二次污染。∅ 左右喷水杆安装在吸嘴上,随吸嘴升降,结构简单紧凑,保证喷水杆的离地高度固定不变,达到最佳清洗效果。开式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫刷旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。∅

底盘变速箱侧取力器驱动低压水泵,实现洒水车的低压冲洗功能。一键式作业起动和停机操作。∅ clw5160txsd5型洗扫车具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾除尘等多功能。有“全洗扫”、“左洗扫”、“右洗扫”、“全扫”、“左扫”、“右扫”6种作业模式可选择。选择“全洗扫”模式清洗广场和路面,清洗效率高效果好,洗净率达90%以上。选择“左洗扫”或“右洗扫”模式清洗路面和路缘、洗刷路缘石立面。需要进行路面清扫或路面保洁作业时,可选择扫路模式。需要喷雾除尘时,可开启喷雾装置,进行喷雾除尘作业。可以像洒水车一样对路面进行低压冲洗作业。∅ clw5160txsd5型洗扫车适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙避、路缘和路缘石立面的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。 企业销售服务管理体系: 湖北程力集团专注于市政环卫车辆制造多年,作为中国民营企业500强,我们专注专心服务好每一位客户,做好每台车。来电即可享受专业的产品介绍和精准的报价,预约致电本公司并有意向车型,我们将邀请您前来考察;并享受专人专车免费接送服务,我们24小时等候您的咨询! 欢迎新老客户光临湖北程力集团各类道路清扫车产品,我们将全力为您排忧解难,购车请拨打程力专汽24小时厂部服务热线:18008660908 购车说明 车辆详细资料及图片请直接与我公司联系,由于钢材价格波动导致以上产品车辆出厂价有所不同,详情请来电咨询:18008660908(金经理) 业务qq邮箱:273860368@qq.com 业务传真:0722-3309996 厂部直销电话:18008660908 公司地址:随州市南郊程力汽车工业园 湖北程力专用汽车有限公司专业生产销售洒水车、加油车、油罐车、化工液体运输车、危险品运输车、抑尘车、喷雾车、打药车、沥青运输车、供液车、清障车、环卫车、冷藏车、扫路车、清扫车、半挂运输车等。我们热忱欢迎各位新、老朋友惠顾,并期待着您的光临。【面向全国销售】

购车热线:18008660908 24小时直销热线:金先生 电子邮箱:273860368@qq.com 邮编:441300 程力集团 程力专用汽车股份有限公司

公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园(火车站、汽车站乘310路公汽终点站下车即到)