

防爆高效LED泛光灯,防爆泛光灯 , HRT93

产品名称	防爆高效LED泛光灯,防爆泛光灯 , HRT93
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

防爆高效LED泛光灯,防爆泛光灯

HRT93

适用范围：

2 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所，作远距离泛光照明及路灯照明之用；

2 适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

2 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所；

2 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

2 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

2 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

2 适用于T1-T6组温度组别。

防爆高效LED泛光灯,防爆泛光灯性能特点：

2 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

2 高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

2 专业光学软件设计的二次配光系统，光束分配合理，照度均匀，反射效率、利用效率高；

2 PC材料成型透明罩，透光率高、抗冲击能力强；

2 专利的外形设计，实现产品自清洁功能，正常工作不积水、不积尘；

2 独特设计了调节角度机构，可根据用户需求调节照射角度；

2 安装方式多样，可根据要求定制；

2 电缆布线。

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.9、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1

、IEC60079-5、IEC60079-18、
IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-5、EN60079-18、EN61241-0、EN61241-1

防爆高效LED泛光灯,防爆泛光灯防爆标志：Exde mb C T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80

额定电压：AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级:IP66

防腐等级:WF1*WF2

引入装置：M25×1.5引入口规格，适合 6.5mm- 10mm电缆

接线端子：4mm²导线可靠连接

安装方式：支架式（b）

光源功率：30W、60W、90W、120W、150W、180W

灯具重量:6.5kg(HRT93-90)

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用（光源保一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。