

热卖全自动护栏网排焊机自动出卷网

产品名称	热卖全自动护栏网排焊机自动出卷网
公司名称	安平县贵豪丝网机械制造有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:贵豪 型号:GH-GWC20 丝径:3-6mm
公司地址	河北衡水安平县西关工业园区73号
联系电话	0318-8069976 18732842346

产品详情

热卖全自动护栏网排焊机自动出卷网,订购热线：18732842346（微信同步）QQ：1315365283

[护栏网排焊机](#)产品特点：

- 1.采用同步数控技术，焊接时间与分控焊接均由数字编程系统组成。
- 2.纬丝预先按照规定的尺寸调直切断好，可直接放入储料槽中，分料机构每动作一次，将一条纬线分离出来落入排料槽中排列，自动落丝。焊接工作时，落料机构按程序要求每动作一次，将一条纬线落入焊级上。
- 3.径丝则按照规定尺寸预先调直切断好，由人工摆放在固定位置（有一根木条模具）。
- 4.径丝人工摆放好，纬丝放入储料槽中，在数控电脑上输入尺寸就可以自动焊接出一张网片。
- 5.同一张网上还可以出现纬与纬之间不同尺寸的孔。
- 6.径丝孔距可调，纬丝的孔距输入电脑就能达到您所得到的孔距。
- 7.经丝与纬丝均由校直机预先调直切断。
- 8.焊机具有一次压紧，分控焊接的特点。
- 9.调档可分为九个级别，扩大了焊接丝径的范围。
- 10.焊接动力为电动，采用步进电机料斗，制动电机驱动小车送经，步进电机驱动小车拉网。

护栏网排焊机技术参数表：

焊接丝径：2.7-6.0mm

网孔规格：40 × 40-200 × 300mm

网片幅宽：2500mm

经线数量：48

额定电压：380V

额定功率：600KVA

外形尺寸：7.8 × 3.2 × 1.8m

机器重量：3.7T

焊接速度：50次/分钟

拉网方式：数控拉网

动力电源：三相380V ± 10 % 50Hz

传动动力：4KW

焊接电源：50HZ/380V（配电变压器容量 100KVA）

焊接变压器：HWB100KVA × 8

焊接线径：2根120mm²铝线（设备距电力变压器 100米）

焊接方式：可控硅同步控制电阻焊

焊接电压：焊接变压器八档调节

焊接时间：1ms ~ 100ms