

# 六氟化硫sf6有毒气体探测器厂家现货供应

产品名称	六氟化硫sf6有毒气体探测器厂家现货供应
公司名称	济南力能电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	精度: ± 5%F.S 型号:RBT-6000-ZLG 工作电压:DC36V
公司地址	济南市高新区正丰路554号
联系电话	0531-58567191 15153195008

## 产品详情

六氟化硫sf6有毒气体探测器厂家现货供应

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

六氟化硫气体报警器技术参数：

检测气体：六氟化硫

检测范围：0-1000ppm

分辨率：1ppm、0.01ppm

检测原理：半导体传感器

采样方式：自然扩散式

测量精度：±5%F.S

相应时间：30S

工作电压：DC36V

温度：-40 ~ 70

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm<sup>2</sup>

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书

六氟化硫可燃气体报警器系统工作原理：安装在现场的探测器由控制器供电工作。当气体发生泄漏时，传感器将检测到的泄漏量转换成相应的电压信号输出，电压信号经探测器的处理之后上传至控制器，控制器接收之后将数据解析并显示于屏幕上，当浓度达到设定的动作值时，控制器发出报警并驱动外接设备

有毒SF6浓度检测报警装置六氟化硫气体报警器由探测器和报警控制器两部分组成，采用进口电化学式传感器，全天24小时检测SF6浓度值现场显示，反应灵敏迅速，能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给报警控制器，一旦六氟化硫SF6的浓度达到或超过控制器预设的报警值时，控制器就会立即发出声光报警，提醒用户及时采取急救措施，并同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。