

Hiti呈妍CS200E/诚研证卡打印机总代理 标识标牌打印 出入证打印

产品名称	Hiti呈妍CS200E/诚研证卡打印机总代理 标识标牌打印 出入证打印
公司名称	金乔炜煜（上海）智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	台湾hiti:呈妍/诚研 型号:cs200e
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄108号903-905
联系电话	18121246967

产品详情

CS-200e 呈研单双面证卡打印机.中国区总代理及售后服务机构。

呈研CS-200e证卡机采用**艳彩配方的热升华打印耗材，卡片输出品质鲜明亮丽，细腻无比的影像输出，更胜其它品牌。专用的超高容量色带，包括可连续打印高达200面的YMCKO全彩色带、以及1000面的单色K色带，节省使用者的更换次数

产品概述

产品规格

耗材

呈研热升华彩色打印技术，*完美的输出表现

呈研证卡机采用热升华输出方式，在打印时将YMCKO（黄 / 洋红 / 靛蓝 / 黑 / 保护膜）四层色层与一层保护膜依次汽化后压印在卡片上。呈妍拥有**全球的热升华打印技术，**表现出 1677 万色的连续色调，色彩鲜活层次分明，重现每一色阶的自然原色。呈妍印卡机不论在饱和度 / 对比 / 锐利度 / 色阶等多种色彩表现上，皆拥有**全球的专业技术；呈妍拥有的 300 dpi 超高分辨率，相当于一般喷墨打印机的 4800 dpi，让影像画素更细腻，细节更丰富。

OEE 数字影像芯片呈研cs 系列证卡机采用独立研发的 OEE 数字影像处理器，搭配更新更快的算法，透过高速的影像处理，让数字影像的画质更加细腻，带来优异的输出表现。呈研强大的研发团队，针对热升华数字打印的需求，研发出超高速度、接口多元化、功能更卓越的 OEE 数字影像处理器。无论在影像装置的接口扩充，JPEG

图文件的处理，影像色阶的强化，都能有高水平的表现。

双面打印：自动翻转机构可双面打印的呈研彩色证卡机，内部设有卡片自动翻转设计，单面打印完毕后，卡片可自动翻转到另一面继续进行打印。透过机器内建的卡片自动翻转设计，使用者不需再进行任何额外的程序，也可避免灰尘沾附，充分确保打印品质的完美。

读写模块自由搭配选购呈研cs-200e 可选接触式智能卡译码器，可直接读写接触式智能卡。更可选配磁条译码器及非接触式智能卡译码器，轻松实现升级，透过自行选购的呈研读写模块配备，呈研cs-200e 证卡机可协助将卡片所需的内建资料完整地写入，再透过证卡机的高品质输出技术，轻松打印出精美、功能完善的专属卡片。

大容量自动进卡系统，支持多种厚度卡片呈研cs-200e 证卡机搭载可填充高达 100 张卡片的大容量自动进卡系统，节省卡片填充次数，适合高印量或商业客户选用。透明上盖设计，让卡片剩余量一目了然，方便使用者随时补充耗材。此外，自动进卡系统具有四段式调整装置，可支持市面上从 0.3 mm 至 1.0 mm (10 mil- 40 mil) 的多种厚度卡片，让各种厚度卡片都能拥有*完美的输出表现。

搭配专业级 CardD é sir é e CS 软件使用呈研 CardD é sir é e CS 专业级卡片印制软件，不但支持多种常用的数据库格式，让使用者可以直接连结自己的数据库进行打印工作，更独步业界提供全新功能「打印讯息数据库」。藉由「打印讯息数据库」的多任务功能，除了可将调整好的 ID 影像储存之外，还可以计算每张影像的打印张数，这种种的功能都可另外储存为一新数据库，使用者可以不用担心原始资料受损。

实时发卡，快速打印不间断呈研cs-200e证卡机具有不间断快速打印功能，全彩打印可达每小时144面、单面彩色打印仅需25秒。在直接打印（Direct Printing）技术中，呈研证卡机拥有**的满版打印效果，让您无需加工裁切，立即就能拥有精致品质、色彩饱满的高品质卡片。

匠心独具的卡片收集盒设计为提供消费者更方便的卡片输出服务，呈研cs-200e 证卡机率先导入「废卡收集盒」以及拥有**专利的「出卡收集盒」设计。前者能将读写有误的废卡统一收集，方便使用者管控每一张卡片的完善品质；而拥有**专利的「出卡收集盒」设计，能将读写成功并且打印完毕的卡片完整收集，巧妙的溢卡设计装置，不怕收集盒因堆满而影响卡片打印的正常功能。

超高容量打印耗材呈研cs-200e证卡机采用**艳彩配方的热升华打印耗材，卡片输出品质鲜明亮丽，细腻无比的影像输出，更胜其它品牌。呈研cs-200e 证卡机专用的超高容量色带,包括可连续打印高达 200 面的YMCKO 全彩色带、以及1000 面的单色K色带，节省使用者的更换次数。此外，呈研贴心的色带匣模块化设计，让色带更换不再需要繁琐的安装步骤，操作更加轻松简单。

超完美防尘、清洁设计为维护使用者输出的完美品质，呈研cs-200e 证卡机率先导入超越其它国际大厂的防尘、清洁设计。呈研cs-200e 内建活动空气滤网，为防尘工作进行第一层把关；可拆卸的清洁滚轮设计，在每张卡片开始打印前，先行吸附卡片上的灰尘，保持印像机内部的洁净，完全阻隔灰尘于印卡机之外。呈妍证卡机采用可掀式外壳，更方便使用者清洁机芯、维修及故障排除的操作。

打印模式热升华式 YMCKO(直接打印)打印功能边到边打印

可单面和双面打印

全彩（YMCKO）及单色打印

分辨率300dpi显示装置液晶荧屏内存64MB打印速度彩色打印(YMCKO)
180张/小时黑白打印1400/小时卡片规格CR-80 ISO7810(53.98 cm x 85.60 cm)

厚度0.25 cm ~ 1.0cm

进卡匣容量100张卡 (0.76cm / 30mil 厚度)出卡匣容量50张卡 (0.76cm / 30mil 厚度)操作系统Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit)随机附赠软件CardD é sir é é CS (**微软操作系统使用)尺寸197.8 cm(宽) x 354 cm(长) x 204 cm(高)重量4.9 kg (10.8磅)(不含耗材)操作环境 温度15 ~ 32 ,湿度20 ~ 75% RH选购耗材YMCKO 彩色色带:400面/卷 , 16卷/箱

YMCKO 半版彩色色带 : 560面/卷 , 16卷/箱

单色色带 : 1000面/卷 (黑色) , 16卷/箱

选购模组接触式智能IC芯片读写模组

非接触式(RFID) 读写模组 (ISO 14443A & B, ISO 15693)

其他选购配件翻面模组

大容量进卡匣 (400张)

因特网络模组(上市时间另行通知)

清洁棒(不含集尘胶卷器) – 上市时间另行通知

在线咨询华东地区华北地区华南地区华中地区技术支持