

重庆幼儿园组合滑梯

产品名称	重庆幼儿园组合滑梯
公司名称	重庆金叶子体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:金叶子 型号:5599
公司地址	重庆渝中区长江一路30号（国际村车站旁）
联系电话	023-86586282 18983077766

产品详情

重庆幼儿园大型组合滑梯、重庆幼儿园设备设施、重庆幼儿园教学用品、重庆幼儿园玩具、重庆幼儿园户外设备、重庆儿童玩具厂、重庆幼儿园大型玩具生产制造商。

名称：小博士，编号：J-064，产品说明：规格5×4.8×3.2m
本公司产品质保3年，3年内免费更换配件，运费买家承担

【产品工艺】:1、立柱：

立柱采用直径114mm，壁厚为2.2mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。

2、平台：

采用厚度为2.2mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm（符合欧盟EN1176标准），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，无污染。

3、塑胶件：

采用进口韩国三星公司LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环

保，耐候性好，强度高。

4、铁件：

采用直径60mm、直径48mm、直径38mm、直径32mm、直径28mm，壁厚为2.0mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用荷兰阿克苏·诺贝尔户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的德国进口静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。。