

脱硫喷嘴高密市金利鑫达液柱塔脱硫喷嘴

产品名称	脱硫喷嘴高密市金利鑫达液柱塔脱硫喷嘴
公司名称	高密市金利鑫达机械设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:金利鑫达 型号:MF1003
公司地址	山东省潍坊市高密高新技术产业开发区西李家苓芝村
联系电话	0536-2883568 13645369583

产品详情

二、涡流喷嘴

碳化硅涡流喷嘴产品特点：喷嘴整体为碳化硅材料制成。适用于非常恶劣的工作环境，喷嘴能在大范围的流率和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾。大流量碳化硅喷嘴具有大而流畅的流通道，确保无阻塞现象发生。产品耐热、抗弯、耐腐蚀性能非常强。广泛应用于废气洗涤、烟气脱硫系统、气体冷却等。

碳化硅涡流喷嘴分为切线空心锥喷嘴和切线实心锥喷嘴。

切线实心锥喷嘴的特点是喷嘴内部都有一个叶片，让液体通过叶片的导流作用形成同是顺时针或者逆时针方向的流动，并且由于水压的作用使液体产生离心力，从而产生锥形的喷雾。喷流角度为 30° - 120° ，喷射区域成圆形，该类喷嘴能在大范围流率和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾，这种均匀的喷雾分布来源于独特的叶片设计、大而畅通的流道和先进的喷流控制特性。对于要求覆盖一个区域的喷流应用领域能发挥极佳的效果。已广泛应用于表面处理，电子、化工、环保、钢铁、汽车等工业生产领域，为提高产品质量和生产效率发挥着极其重要的作用。

碳化硅脱硫喷嘴漏水的原因：碳化硅脱硫喷嘴一旦出现漏水问题，就会影响用户的正常使用。那么，碳化硅脱硫喷嘴漏水问题是由哪些原因造成的呢？下面小编来为大家介绍一下。

- 1、碳化硅脱硫喷嘴的防水圈脱漏，防滴漏装置腐蚀，损坏；
- 2、脱硫喷嘴连接出现问题，导致密封性不好；
- 3、螺纹接口未连接完整。

其次，针对具体情况来处理。能够自己调整好的，可以先调好。因使用时间过长导致的脱硫喷嘴装置问题，可以选择更换脱硫喷嘴。我公司将以一流的质量，良好的信誉，为用户提供优良的产品与满意的服

务，如果您有相关需求与疑问，欢迎咨询我们。碳化硅脱硫脱硫喷嘴的连接方式有哪些：脱硫脱硫喷嘴由耐磨、耐腐蚀、耐高温材料制成 随着脱硫脱硫喷嘴近几年的快速发展，已经被应用到各个领域。碳化硅脱硫脱硫喷嘴都有哪些连接方式呢？下面一起来了解下：脱硫脱硫喷嘴的连接方式最常见的有三种，缠绕连接、法兰连接和螺纹连接。通常，由于法兰连接需要用哈斯和金C276的材料制作螺栓螺母，成本高，所以法兰连接方式应用的不多。现在1-1/2英寸以上的脱硫脱硫喷嘴采用缠绕连接方式，1-1/2英寸以下的脱硫脱硫喷嘴采用螺纹连接方式。

碳化硅喷嘴不仅具有优良的常温里学性能，而且它的抗弯强度也非常高，过具有抗氧性、抗腐蚀性也是非常好的，还有高的抗磨损以及低的摩擦系数，在已知的曹次材料中，碳化硅陶瓷的高温力学性能是最强的。碳化硅喷嘴是属于碳化硅陶瓷的一种，碳化硅喷嘴主要是用在各种窖炉、和机械，石油等等的行业中。

脱硫喷嘴分为三种连接方式

脱硫喷嘴的连接方式最常见的有三种，缠绕连接、法兰连接和螺纹连接。通常，由于法兰连接需要用哈斯和金C276的材料制作螺栓螺母，成本高，所以法兰连接方式应用的不多。现在1-1/2英寸以上的脱硫喷嘴采用缠绕连接方式，1-1/2英寸以下的脱硫喷嘴采用螺纹连接方式。