

微机控制水泥抗压抗折试验机

产品名称	微机控制水泥抗压抗折试验机
公司名称	济南康源试验仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:康源仪器 型号:YAW-300C 最大力:300KN
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-81265982 18678299440

产品详情

微机控制水泥抗压抗折一体机

YAW-300C

一、微机控制水泥抗折抗压试验机功能用途：

本试验机用于符合GB/T17671-1999标准的水泥胶沙强度的抗压、抗折试验，采用双工位的试验空间，具有一机两用，节省空间，操作简单等优点。

二、微机控制水泥抗折抗压试验机技术参数：

最大试验力	300KN/10kN
试验力示值相对误差	± 1%
加荷速率	0.3KN/S ~ 10KN/S (抗压) 50N/s(抗折)
加荷速度误差	± 5%

承压板尺寸	155mm (抗压) 80X150mm(抗折)
活塞最大行程	80mm
活塞直径	130mm (抗压) 60mm(抗折)
油液最高压力	25MPa
油泵额定流量	1.52L/min
电机功率	0.75kW

济南康源试验仪器有限公司主要产品：拉力试验机，拉伸试验机，材料试验机,电子万能试验机, 液压万能试验机,弹簧试验机,弹簧疲劳试验机，冲击试验机，扭转试验机，弯曲试验机，,压力试验机，摩擦磨损试验机。