

# 表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224

产品名称	表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Elcometer/易高 型号:E224C-BI/E224C-TI/E224C-BS/E224C-TS
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站([www.yukai17.com](http://www.yukai17.com))垂询产品,您在本店浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称:表面粗糙度仪/粗糙度测量仪

规格型号:E224C-BI/E224C-TI/E224C-BS/E224C-TS

品牌厂家:英国易高Elcometer

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪产品介绍:

英国Elcometer224采用最新的表面粗糙度测量技术。快速准确测量,带蓝牙Bluetooth®,可带或不带记忆。Elcometer 224高级型带蓝牙Bluetooth®无线技术可存储多达2500批次,150000个读数。有两种型号可选;B型为基本型和T型为高级型。仪器功能不断增加,从入门级的易高224B型,到高端的易高224T型,带记忆,字母批次和蓝牙传输。标准和铠装探头供分体式型号仪器使用,以增加测量时的灵活性。易高表面粗糙度探头随供一个玻璃零板,校准测试膜片(标称值125 μm (5.0密耳) & 508 μm (20密耳))和一个易高检测证书。

表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪产品特点: 1.界面设计

大按键,即使戴上手套也可方便操作

多语言菜单设置

高对比度彩色LCD, 并带有自动旋转功能

高、低限值指示标志

工厂已校准, 拆包即用

## 2. 测量准确

测量精确度  $\pm 5\%$

符合多项国家和国际标准

## 3. 热稳测量

即时计算, 并显示统计

现场数据读数图表格式, 进行即时分

## 4. 可靠性

重复性和再现性测量

提供全套可追溯检验证书

批组和单个读数带有日期和时间戳

## 5. 外壳坚硬

密封、耐用、抗冲击性强

防尘防水, 防护等级相当于IP64

适合在恶劣环境下使用

显示器抗划性及防溶剂性强

仪器及探头结构持久耐用

## 6. 快速高效

快速读数, 每分钟可读取50多个读数

整体式和分体式探头, 满足您的应用需求

字母数字组合命名数据组

与ElcoMaster® 和ElcoMaster® 移动应用程序兼容

带敲击唤醒功能的省电模式

## 7. 功能强大

采用碳化钨笔尖, 坚固耐用, 用户备用—最多测得 20000个读数

USB和Bluetooth®数据输出到苹果手机或 安卓手机 , 设备

存储多达2500批次, 150000个读数

测量粗糙度值最高达500 μ m (20 mils)

表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪产品描述 :

部件编号		产品描述	
整体式仪器	分体式仪器^		
E224C-BI	E224C-BS	Elcometer 224型号B字式表面粗糙度仪	
E224C-TI	E224C-TS	Elcometer 224型号T数字式表面粗糙度仪	

探头是单独提供, 请参见第2-13页的说明 标配带检测证书。

表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪技术参数 :

可选型号	基本型 (B)	高级型 (T)
显示信息	2.4 " ( 6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素	
电池类型	2xAA 干电池 , 也可使用充电电池	
电池寿命	以每秒1个读数 , 可连续工作最长24小时#	
最小净空高度	整体式: 185mm (7.3 " )	
	分体式: 请参阅附件	
仪器尺寸 (高x宽x长)	整体式:168 x 73 x 37mm (5.61 x 2.87 x 1.46 " )	

	分体式: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46 ” )
仪器重量 包括电池在内重	整体式:218g (7.69oz)
	分体式: 161g (5.68oz)
测量范围	0-500 $\mu$ m (0-20mils)
探头尖	碳化钨针尖 60 ° 角; 针尖 半直径50 $\mu$ m (2 mil)
操作温度	-10 to 50 ° C (14 to 122 ° F)
存放温度	-10 to 60 ° C (14 to 140 ° F)
精确度和分辨率	精确度: $\pm$ 5% or $\pm$ 5 $\mu$ m ( $\pm$ 0.2mil); 分辨率: 1 $\mu$ m (0.1mil)
包装清单十	易高224主机, 玻璃零板, 2片校准膜片, 腕带, 塑料运输箱 ( T型 ), 保护套, 探头保护帽, 2节AA电池, 检测证书, 操作手册, USB线和 ( T型 ) ElcoMaster® ( T型 )

取较大者为准使用默认设置和锂电池, 碱性电池或可充电电池可能会有所不同,分体式仪器,与分体式探头一起提供测试膜片, 玻璃零板和保护帽

表面粗糙度仪-英国易高Elcometer224表面粗糙度仪符合标准: ASTM D 4417-B, SANS 5772, SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000