

HZ-CQG多功能萃取罐直供

产品名称	HZ-CQG多功能萃取罐直供
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

【简单介绍】萃取罐3-100L本设备使用于中草药、植物、食品化工等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流强制循环、渗透及有机溶剂的回收等多种工艺。采用动态提取，时间短、效率高，本设备采用电锅炉加热方式，自动化程度高，罐内配备CIP清洗系统，符合GMP医药标准，本设备主要使用于高校、研究所和企事业单位实验室研究及中小型生产线。【详细说明】多功能萃取罐3-100L 本设备使用于中草药、植物、食品化工等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流强制循环、渗透及有机溶剂的回收等多种工艺。采用动态提取，时间短、效率高，本设备采用电锅炉加热方式，自动化程度高，罐内配备CIP清洗系统，符合GMP医药标准，本设备主要使用于高校、研究所和企事业单位实验室研究及中小型生产线。容量：3L-100L，HZ-CQG-03、05、10、30、50、100L型，最小的为3L，最大的为100L。具有效率高、操作方便、自动化程度高等优点。多功能萃取罐设备特征：内置加热源，无需外部加热中央控制器控制，机组装置选材优良。可以实现提取温度的控制和显示。可以实现实验组批量同时工作，三层保温，敞开式结构：罐内压设计压力0.09Mpa；夹层内设计压力0.3-0.4Mpa 内外焊缝300目，sus304材质。型号 HZ-CQG-03 HZ-CQG-05 HZ-CQG-10 HZ-CQG-30 HZ-CQG-50 HZ-CQG-100 容量（L）3 5 10 30 50 100 加热功率（KW）4.5 4.3 6 8.8 11 14 搅拌功率（KW）0.09 0.09 0.09 0.2 0.2 0.4

多功能萃取罐:www.shhuizhan.net/LIU13585714957-SonList-318505/

www.foodjx.com/st96839/erlist_318505.html