电液伺服钢绞线拉伸试验机

产品名称	电液伺服钢绞线拉伸试验机
公司名称	上海华龙测试仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区川沙镇川宏路389号
联系电话	13910442308

产品详情

1000kn微机控制电液伺服万能试验机

一、 设备名称：微机控制电液伺服万能试验机

二、 设备型号：waw-1000 /waw-600 ???????13910442308 ???

三、 适用范围

本机主要用于金属、非金属和复合材料、构件的拉伸，压缩，弯曲等力学性能检测。满足gb、iso、astm、jin等多种试验方法的相关要求。

四、 主要技术指标

最大试验力(kn)	1000
试验力测量范围(kn)	1%～100%f · s
试验力分辨力	±500000码

试验力示值准确度	±0.5%
电子引伸计测量范围(mm)	1%～100%f・s
电子引伸计分辨力	±500000码
电子引伸计示值准确度	±0.5%
位移测量范围(mm)	250
位移分辨力(mm)	0.001
位移示值准确度	±0.5%
应力速率调节范围	1mpa/s ～60mpa/s
应变速率控制范围	0.00001/s～0.008/s
活塞升降速度(mm/min)	0～90
下横梁升降速度(mm/min)	410
最大拉伸试验空间(mm)	700(包括活塞行程)
圆试样夹持直径(mm)	φ12～φ22、φ20～φ40、φ40～φ50
扁试样夹持厚度(mm)	0～20、20～40
最大压缩试验空间(mm)	700(不包括活塞行程)
上下压板尺寸(mm)	φ175
活塞行程(mm)	250

两立柱间有效宽度(mm)	560
主机外形尺寸	980×740×2380
控制台外形尺寸(mm)	琴台式伺服油源，1170x785x900
电源	电压：380v±10%；功率：4kw
重量(kg)	3500

???????13910442308 ???