

神力架脚手架

产品名称	神力架脚手架
公司名称	云南神力架路桥工程设备有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:神力架 11:22 1:1
公司地址	云南省昆明市晋宁县工业园区青山片区
联系电话	15887283319

产品详情

盘扣式脚手架（即承插型盘扣式钢管支架）起源于德国90年代，于2000年后传入国内，是新型脚手架升级换代产品。这种脚手架立杆采用 60mm，壁厚3.2mm、Q345B钢管做主构件，圆盘为直径 135mm、厚10mm的冲压件，圆盘上开设8个孔，设有水平杆、斜杆连接孔。

立杆是在一定长度的钢管上每隔0.5m焊接上一个圆盘，用这种新颖、美观的圆盘连接水平杆，底部带连接套。水平杆是在钢管两端焊接上带插销的插头制成。

盘扣式脚手架产品特性及工程承包优势

一、更安全 1、横杆、立杆、斜杆均使用Q345B低碳合金结构钢，比传统脚手架所用Q235普碳钢管材质大幅提升，特别使得立杆(60×3.2)的承载力得到大幅度提升（1.5m步距单杆极限荷载可达16T）。2、特有的斜拉杆设计，形成稳定的格构柱结构，使得脚手架的整体稳定性大大提升，且结构计算模型简单，极大提高了设计方案的可靠性。

3、完全模块式结构，使得脚手架的施工质量受人为因素的影响降至最低。4、产品采用热镀锌浸锌工艺，有效地防止了构件在使用期内因材料腐蚀而造成的承载力下降，确保产品性能的一致。

二、施工便捷、高效、节省工期 1、不需或仅需少量的手动工具即可完成架体搭设，提高了施工效率。2、高承载力的产品和独特的结构设计，比传统脚手架少用1/3~1/2的材料，大幅减少工作量，从而显著缩

短了施工周期。

三、脚手架一揽子解决方案 专业公司、专业资质、专业的施工队伍、专业的生产管理，为您提供脚手架专项的一揽子解决方案，包括现场勘察、方案设计与论证、材料组织与运输、现场施工与安全管理等全部环节，让您省心的同时，更使您工程中脚手架专项的风险系数降至最低。

四、工地形象美观 产品采用热镀锌工艺，架体外观呈银灰金属色，色泽美观统一。