

弗瑞特氨罐专用双呼吸阀HXF/4-10P

产品名称	弗瑞特氨罐专用双呼吸阀HXF/4-10P
公司名称	弗瑞特阀门科技（苏州）有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:SZFRT 型号:HXF/4-10P 强度试验:PN1.5MPa
公司地址	苏州高新技术产业开发区青石路39号
联系电话	0512-68637661 18168737276

产品详情

弗瑞特氨罐专用带呼出接管双呼吸阀hxf/4-10p

一、带呼出接管呼吸阀产品概述：

szfrc公司出产的hxf/4-10p不锈钢带呼出接管呼吸阀是安装在固定储罐顶上的通风和呼吸装置。起到减少液氨、苯、石油化工等液体的蒸发损耗、控制储罐压力，防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏。它可对石油储罐内外压差进行自动调节，还能起阻止外界火焰传入的作用，其性能可靠稳定，完全符合石油工业部sy7511-87标准。适用于储罐闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，介质为液氨、石油化工物料、苯、汽油、煤油、轻柴、厚油等，亦适合于寒冷地区，hxf/4-10p不锈钢带呼出接管呼吸阀的操作压力在出厂前均经严格测试检验，用户不得任意调换或改变其阀盘的重量。不锈钢带呼出接管呼吸阀广泛应用于：电力、石油、化工、冶金、制药、食品、环保等，安装于各类储罐顶部用于通风装置及呼吸作用使用。

二、带呼出接管呼吸阀产品性能规范：

1、公称通径（mm）：dn32-dn200

- 2、公称压力 (mpa) : pn1.0
- 3、强度试验 (mpa) : pn1.0
- 4、适用温度 : -40 ~ +150
- 5、适用介质 : 液氨、石油化工物料等介质。
- 6、驱动形式 : 自动

三、带呼出接管呼吸阀产品主要零部件材质 :

- 1、阀体材质 : 不锈钢 (304)
- 2、阀座材质 : 不锈钢 (304)
- 3、阀盖材质 : 不锈钢 (304)
- 4、阀芯材质 : 不锈钢 (304)

四、带呼出接管呼吸阀产品正负压参数 :

等级	操作压力pa
a	正压 : 355 负压 : 295
b	正压 : 665 负压 : 295
c	正压 : 980 负压 : 295
d	正压 : 1375 负压 : 295
e	正压 : 1765 负压 : 295
f	客户自定义

五、带呼出接管呼吸阀产品订货说明 :

- 1、提供介质名称 ;
- 2、提供介质温度 ;

3、提供介质压力；

4、提供储罐容积；