

# 斑马ZT410工商用条码打印机

产品名称	斑马ZT410工商用条码打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:ZT410 分辨率:300
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

## 产品详情

产品参数 分辨率：203 dpi/每毫米 8 个点 300 dpi/每毫米 12 个点（可选） 内存：256 MB RAM 内存 512 MB 闪存 最大打印宽度：6.6 英寸/168 毫米 最大打印速度：12 ips/每秒 305 毫米 介质传感器：双介质传感器 - 传送式和反射式 介质特性 介质卷筒宽度（标签和底纸）：2.00 英寸/51 毫米至 7.0 英寸/178 毫米 撕/切纸器 2.00 英寸/51 毫米至 6.75 英寸/171 毫米 剥离/回卷非连续标签最大长度：39 英寸/991 毫米 打印长度 203 dpi：102 英寸/2590 毫米 300 dpi：45 英寸/1143 毫米 最大介质卷尺寸：卷芯外径 8.0 英寸/203 毫米，内径 3 英寸/76 毫米 介质厚度：0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米 介质类型：连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸 碳带特性 外径：450 毫米：卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米，内径 1.0 英寸/25.4 毫米 标准长度：1476 /450 米 宽度：2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米 碳带设置：碳带墨面向外卷绕；选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。 工作环境 工作温度：热转印打印：40o 至 104oF/5o 至 40oC 直接热敏打印：32o 至 104oF/0o 至 40oC 存储/运输环境：-40o 至 140oF/-40o 至 60oC 物理特性 宽度：13.25 英寸/336.55 毫米 高度：12.75 英寸/324 毫米 深度：19.50 英寸/495 毫米 重量：40 磅/18.14 千克 条码/识别码制 一维码：Code 11、Code 39、Code 93、带有子集 A/B/C 的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code 二维码：Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14（和复合材料）、Aztec

东莞立象条码为您提供最新最全的[条码打印设备](#)，欢迎咨询！！

**斑马ZT410**条码打印机具有USB、串行接口、以太网和 Bluetooth® 连接，以及扩展的RFID功能。利用Zebra的创新操作系统Link-OS® 环境，您可以在全球各地轻松完成条码打印机的集成、管理和维护。

产品特性 打印方法 - 热转印打印和直热式热敏打印 分辨率：203 dpi/每毫米 8 点 结构：金属框架和具有超大透明视窗的两折金属介质盖 侧面加载耗材路径可简化介质和碳带的加载 Element Energy Equalizer? (E3?) 确保出色的打印质量 通信 - USB 2.0，高速，RS-232 串行，10/100 以太网，蓝牙 2.1，USB（主设备） 背光多行图形 LCD

显示屏直观显示菜单，配有易用小键盘，确保操作快速轻松 Link-OS 双色 LED 指示灯帮助快速识别打印机状态 ENERGY STAR? 认证