

ZEBRA斑马110XI4 高性能打印机

产品名称	ZEBRA斑马110XI4 高性能打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:110XI4(600dpi) 分辨率:600
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

产品特性

16 MB SD RAM , 8 MB非挥发性快闪记忆体

自动介质/色带感应功能 ,

改进头测试元素了

自动校准

白马户外媒体侧门便于耗材监控

300独特的明暗度设定

RS-232 , 并行端口

USB 2.0端口

内部的ZebraNet 10/100打印服务器

ZPL或ZPL II编程语言

XML使印刷

镜像功能允许用户自定义的打印机配置 , 从网络检索

创建和设计可定制打印机LCD菜单

大（240W所述128H像素），图形化，多语种，背光LCD显示

透射和反射介质传感器

多级单元能量均衡器（E3）获得最佳打印质量

的Unicode™ - 兼容

智能打印头

产品参数

产品类型	高性能打印机
分辨率	600dpi
打印方式	热敏或热转印
打印速度	14英寸/秒
最大打印宽度	102mm
最大打印长度	3810mm
字体/字符集	IBM Code Page850国际字符集
通信接口	USB 2.0，串行接口，并行接口，百兆网络接口（选配）
存储	内存16MB，闪存8MB
CPU	32 133Mhz RISC处理器
介质传感器	反射式，传输式
介质类型	连续纸，黑标纸，卷筒纸，模切纸，折叠纸
介质长度	991-3810mm
介质宽度	20-114mm
介质厚度	0.076-0.305mm
最大外径	203mm
卷芯直径	76mm
碳带设置	碳带墨面向外卷绕
碳带长度	1476mm

碳带宽度	20-110mm
碳带比率	2:1或3:1介质卷与色带比率
碳带外径	81mm
卷芯内径	25mm
产品颜色	银黑色
产品尺寸	517.5 × 261.9 × 393.7mm
产品重量	22.7kg
电源电压	90-264V , 48/62Hz
环境参数	工作温度：5-40 , 工作湿度：20-85%RH (非凝结) 存储温度：-40-60 , 存储湿度：5-85%RH (非凝结)
可选附件	回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1 带有透明面板的介质折叠门 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1 贴标机界面 x1 64 MB 板载线性闪存 x1 扩展字体及国际字体 x1

东莞立象条码为您提供最新最全的[条码打印设备](#)，欢迎咨询！

[Zebra 110Xi4](#) 打印机是各种应用的理想选择，包括顶部和底部电路板标签、产品标识标签、串行板标签、产品标签、外科工具和设备、诊断试剂盒、药瓶、滑动装置等。内置的支持 RFID 设计（支持 RFID,符合 UHF EPC Gen 2、Class 1 的升级套件即将推出），[110Xi4](#) 支持您将来随着 RFID 技术的发展进行升级，以提供可靠的投资保护。

专业设计的高档工业型条码打印机,即使是您要求最高的应用程序,您也能信任Xi4为您解难.拥有最大容量为4MB的DRAM,可用快速闪存存贮大量标签格式、图形和字体.这些打印机能适应日夜连续24小时的运行环境,承受重工业生产基地灰尘、污染、温度等恶劣的操作环境.适用各种标签介质,适合各行各业的特殊条码标签打印.成熟的工艺、专业人员的维护将提供您最优售后服务.