

# ZEBRA 170Xi4工业级条码打印机

产品名称	ZEBRA 170Xi4工业级条码打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:170Xi4 分辨率:300
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

## 产品详情

### 产品特性

可根据用户需求定制 LCD 内容

易于使用的多语种大 LCD 屏幕

灵活的连接，包括同步并行/以太网，内部以太网纳入产品标准

先进的碳带和介质不足 LCD/电子邮件警报

### 智能打印头系统

### 产品参数

产品类型 高性能打印机

分辨率 203dpi ( 8点/毫米 ) ， 300dpi ( 12点/毫米 )

打印方式 热敏或热转印

打印速度 12英寸/秒

最大打印宽度 168mm

最大打印长度 3810mm

字体/字符集	点阵式字体A至H和GS符号 平滑可伸缩字体（CG Triumvirate粗体压缩字体） IBM Code Page 850国际字符
通信接口	USB2.0，串行接口，并行接口
存储	内存16MB，闪存8MB
CPU	32 133Mhz RISC处理器
介质传感器	反射式，传输式
介质类型	连续纸，黑标纸，卷筒纸，模切纸，折叠纸
介质长度	991-3810mm
介质宽度	51-180mm
介质厚度	0.058-0.25mm
最大外径	203mm
卷芯直径	76mm
碳带设置	碳带墨面向外卷绕
碳带长度	450米或300米
碳带宽度	51-170mm
碳带比率	2:1或3:1介质卷与色带比率
碳带外径	81mm
卷芯内径	25mm
产品尺寸	338 × 394 × 518mm
产品重量	30kg
电源电压	AC 90-264V，48/62Hz
环境参数	工作温度：5-40，工作湿度：20-85%RH（非凝结） 存储温度：-40-60，存储湿度：5-85%RH（非凝结） 回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1

	带有透明面板的介质折叠门 x1
可选附件	3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1
	贴标机界面 x1
	64 MB 板载线性闪存 x1
	扩展字体及国际字体 x1
	机身结构：12口径钢制框架
	编程语言：ZPL或ZPLII
	自动介质/碳带感应功能
	改进的打印头测试，防止元件故障
	自动校准
	清晰的介质侧舱门，便于监控耗材
	300 种独特的深度设置
	内置 ZebraNet 10/100 打印服务器
	支持XML的打印
	映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置
	创建和设计可定制打印机LCD菜单

东莞立象条码为您提供最新最全的[条码打印设备](#)，欢迎咨询！

斑马Zebra 170Xi4是斑马一款功能强大、高性能的打印机，它适合AIAG,ODETTE,和UCC/EAN-128的按需或成批打印。斑马Zebra Xi4系列不仅能够满足苛刻环境下的高负荷循环使用，而且较上一代XiIIIPlus打印机系列有了较大的改进。

业界领先的 170Xi4 的打印分辨率为 203 dpi 或 300 dpi（每毫米 8 点或 12 点），可以批量打印标签，促进提高效率，减少纸卷更换。此外,还可以每秒 8 英寸（203 毫米）的打印速度执行复杂精细、高分辨率的打印应用。全金属结构使得这款打印机成为严苛应用的理想选择，包括法规遵从标签（AIAG、ODETTE、UCC/EAN-128 等）、产品标识标签、按需或批量打印货盘货运/接收标签。